



Cable Management System

rejiband®

Sistema de Bandejas de rejilla electrosoldada

Electrowelded wire mesh cable trays

Systèmes de Chemins de Câbles Fils Soudés



www.pemsa-rejiband.com



Web-site

pemsa

www.pemsa-rejiband.com

Visita las siguientes secciones Visit the following pages Visitez les sections suivantes

Novedades y Catálogo de producto News and product Catalogue Nouveautés et catalogue de produits



rejiband® BLACK C8

Protection Haute Résistance pour des environnements agressifs

Classe 8. >1000 heures.
Meilleures prestations que la Galvanisation à chaud

BLACK C8
IEC 61537

ESP



ENG



Soporte Técnico Technical Support Support Technique



ESP



ENG



Documentación y Descargas Document Downloads Documentation et Téléchargement



ESP



ENG



Soluciones de Producto Product Solutions Solutions de Produits

	Food Industry Food, Bakery, Beverages, Dairy, etc.		Chemical / Pharma Industry Laboratories, Research centres, Chemical and Water treatment plants.		Petrochemical Industry Refineries, Distribution centres, Nuclear and Thermal plants.		Energy Biomass, Thermosolar, Cogeneration, Wind, etc.		Photovoltaic Plants, Roofs, Solar farms, etc.
	Data Centers Data processing centres, IT installations etc.		Building / Tertiary Shopping centres, Schools, Hospitals, Stations, Airports, Offices, Car Parking.		Tunnels Highway/road, Train, Underground, Service and maintenance.		Railway app. Trains, Railway devices, Automobile.		E90 Fire Resistance Fire resistance of the electric cable system required to maintain circuit integrity.

ESP



ENG



Cable Management System

		Empresa / Company / Entreprise	02-03
		Info / Info / Info	04-05
1		Sistemas de Bandejas Portacables, Soportes y accesorios Cable Management System, Supports and accessories Système de chemin de câbles supports et accessoires	
1.0		Guía de Selección y Acabados / Selection Guide & Finishes / Guide de Selection	06-08
1.1	 rejiband®	Sistema de Bandejas de rejilla electrosoldada Electrowelded Wire mesh cable trays Système chemin de câbles dalle perforée soudées	09
		Sistema de Bandeja de rejilla con borde de seguridad / Normas Internacionales Wire mesh tray system with safety edge / International Standards Systèmes de Chemins de Câbles Fils Soudés avec bord de sécurité / Normes Internationales	10-11
		Bandejas de rejilla electrosoldada con borde de seguridad / Novedades Electrowelded wire mesh tray with safety edge / News Chemins de Câbles fils soudés avec bord de sécurité / Nouveautés	12-13
		Bandeja de rejilla / Wire mesh tray / Chemins de Câbles 35 60 100	14-15
		rejiband BLACK C8 / rejiband CLICK®	16-17
		Accesorios / Accessories / Accessoires	18-37
		Solutions / Ideas	38
1.5	 Support System	Gama de Soportes, railes y estructuras Supports, Channels and structures range Gammes de support et structures	39
		Información Técnica / Technical Information / Informations Techniques	40-41
		Ventajas y Características / Novedades Advantages and features / News Vantagens e Características / Nouveautés	42-43
		Support System	44-67
		Rail	68-80
1.6	 Torn	Gama de elementos de conexión para Sistemas de Bandejas Range of fixings for Cable Tray Systems Gamme de connection pour système de dalle	81-84
		Iconografía / Iconography / Iconographie	85-87
		Sistema de Tubos Pemsa. Guía de Selección / Pemsa Conduits System. Selection guide / Systèmes de Conduits Pemsa. Guide de sélection	88-89
1.1	 rejitech®	Soporte de cables para falsos techos Cable support for false ceilings Support de câbles faux plafonds	
1.2	 pemsaband® inducanal®	Bandeja de Chapa perforada y ciega Perforated and solid cable trays Dalle métallique perforée et emboutie	
1.3	 megaband®	Bandeja de escalera para aplicaciones industriales Ladder for industrial applications Echelle à câble pour l'industrie	
1.4	 pemsaband® PQ	Bandeja de chapa para aplicaciones industriales Cable tray for Industrial Applications Dalle métallique industrielle	
2		Sistemas de Tubos, Racores y Prensaestopas Conduit, Connectors and Cable gland Systems Systèmes Tubes, Raccords et Presse Étoupes	

Grandes Retos. Grandes Soluciones

Tenemos la solución para la canalización de cables. Innovamos y crecemos desde hace más de 40 años.

Fiabilidad

Confía en Pemsa. Reducimos sus costes, cumplimos especificaciones y plazos de entrega. Te ofrecemos la solución más adecuada. Amplio Stock de referencias y productos. Equipo de profesionales para atender cualquier consulta.

Soluciones para profesionales

Sistemas de producto que hacen mejor tu instalación.

Todas las Soluciones en Bandejas y Tubos. Diseñadas y ensayadas según los estándares internacionales.

Soluciones específicas para Alimentaria, Petroquímica, Infraestructuras...

Productos desarrollados a partir de nuestra experiencia y la tuya.

Major Challenges. Great Solutions

We have the solution for cable trays. Innovations and growth for more than 40 years.

Reliability

Trust in Pemsa. We reduce costs, meet specifications and deadlines. We offer the best solution. Large stock of references and products. Professional team to respond to your requests and enquiries.

Solutions for professionals

Product systems for the best installation. Complete systems of trays and conduits. Designed and tested to International standards.

Specific solutions for Food Industry, Petrochemical, Infrastructure...

Products developed from our experience and yours.

Grands défis. Grandes solutions

Nous avons la solution pour la canalisation de câbles. Nous innovons et nous grandissons depuis plus de 40 ans.

Fiabilité

Faites confiance à Pemsa. Nous réduisons vos coûts, nous respectons les spécifications et les délais de livraison. Nous vous offrons la solution la plus adaptée. Vaste stock de références et de produits. Une équipe de professionnels à votre écoute pour vos commandes et vos consultations.

Solutions pour les professionnels

Systèmes de produits qui améliorent votre installation.

Tous les systèmes de chemins de câbles et de tubes.

Conçus et testés selon les normes internationales.

Solutions pour les secteurs : Alimentaire, Pétrochimie, Infrastructures...


International

Présents dans plus de 50 pays.

Connaissance et contrôle des marchés.

Filiales et propres structures au R.U, France, Portugal et Colombie.

Accords de collaboration avec d'importants partenaires et entreprises du secteur.



Certificaciones y Homologaciones obtenidas
Certifications and Approvals obtained
Certifications et Homologations obtenues



Filiales / Branches / Filiales

Pemsa U.K.
Pemsa France
Pemsa Portugal

Pemsa Latam.

Presencia Internacional


Pemsa desarrolla su vocación internacional a través de sus Filiales, **Pemsa UK, Pemsa France, Pemsa Portugal y Pemsa Latinoamérica.** y clientes de los 5 continentes, Oriente Medio, Dubai, Arabia Saudí, Alemania, Bélgica, Italia, Grecia, Marruecos, Senegal, Sudáfrica, Nueva Zelanda, Estados Unidos, Panamá, Costa Rica, Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia.

International Presence

Pemsa develop its international presence through its Branches, **Pemsa UK, Pemsa France, Pemsa Portugal and Pemsa Latin America,** and customers established in the five continents: Middle East, Dubai, Saudi Arabia, Germany, Belgium, Italy, Greece, Morocco, Senegal, South Africa, New Zealand, U.S.A., Panama, Costa Rica, Colombia, Ecuador, Peru, Bolivia...

Présence internationale

Pemsa consolide un stade de développement à l'international avec une présence directe et propre marque: **Pemsa Royaume-Uni, Pemsa France, Pemsa Portugal, et Pemsa Latinoaméricaine.** En outre, nous continuons à accroître notre présence dans les Cinq continents, Middle East, Dubai, Arabie Saoudite, Allemagne, Belgique, Italie, Grèce, Maroc, Sénégal, Afrique du Sud, Nouvelle-Zélande, États-Unis, Panama, Costa Rica, Colombie, Equateur, Pérou, Bolivie, ...





Certificaciones y Homologaciones



Marcado N de AENOR. Bandejas y soportes

reji band® y **pemsaband®** han obtenido el marcado N de AENOR que certifica que han superado los requisitos de la norma europea, UNE-EN-61537, "Sistemas de bandejas y de bandejas de escalera para la conducción de cables", donde se especifican las condiciones de seguridad, ensayos, características técnicas, etc., que deben cumplir las bandejas.

Certificado N:

reji band® **pemsaband®** Soportes
030/002090 030/002096 030/002089



Marcado N de AENOR. Tubos Rígidos

Tubos rígidos metálicos RR y RL están certificados por AENOR superando los requisitos y ensayos cumpliendo las normas europeas, UNE-EN 61386-1:2005 y UNE-EN 61386-21:2005, donde se especifican las condiciones de seguridad, ensayos, características técnicas, etc., que deben cumplir los tubos.

Certificado N: Tubos Rígidos Metálicos
030/002199



E90. Resistencia al Fuego

Las bandejas metálicas **reji band®** y **pemsaband®** han superado el ensayo de la norma alemana DIN 4102-12, que ensaya el conjunto de la instalación eléctrica, bandejas y cables, certificando que se mantienen las propiedades eléctricas de la instalación durante 90 minutos a más de 1000°C.

Certificación UL.

Continuidad eléctrica asegurada

Esta certificación acredita que la bandeja **reji band®** asegura una buena continuidad entre tramos de la bandeja y que podrían usarse éstas en determinadas condiciones como función de tierra sin necesidad de conductor adicional de protección.

Acabado BYCRO acorde con RoHS 2002/95/CE

Pemsa ha eliminado el Cromo Hexavalente y metales pesados de sus procesos de producción, fabricando su bandeja **reji band®** acabado BYCRO de acuerdo con las últimas directivas medioambientales.



Certifications and Approvals

AENOR N mark.

Trays and supports

reji band® and **pemsaband®** are the only metal trays on the market that have achieved the N mark of AENOR. This certifies that the N marked **reji band®** and **pemsaband®** have exceeded the requirements of European standard EN-61537, "Cable Management - Cable Tray Systems and Cable Ladder Systems" which specifies the security, testing, technical features, etc., which the trays must meet.

N Certificate:

reji band® **pemsaband®** Supports
030/002090 030/002096 030/002089

AENOR N mark.

Rigid conduits

Rigid metallic conduits, researched, developed and provided by Pemsa, have been certified by AENOR that they have passed compliance testing requirements and European standards UNE-EN 61386-1:2005 and UNE-EN 61386-21:2005, which specifies the safety, testing, technical features, etc., to be met by conduits.

N Certificate: Rigid Metal Conduits
030/002199

E90. Fire resistance

reji band® and **pemsaband®** have successfully exceeded the fire resistance tests defined by the German Standard DIN 4102-12 "Fire behaviour of building materials and elements, Fire resistance of electric cable systems required to maintain circuit integrity", by withstanding 1000°C (1832°F) temperature for 90 minutes, thus obtaining the E90 certification.

UL Classified.

Electrical Continuity guaranteed

This certification ensures, when using **reji band®** wire mesh tray, that the correct electrical continuity between trays exists which could, under certain circumstances, be used as a protective earth without using any additional protective conductor. Any protective conductor would connect all earthed points of an installation to the earth conductor, in order to eliminate the risks through indirect contact.

BYCRO finish in compliance with RoHS 2002/95/EC

Pemsa has removed all hexavalent chromium and heavy metals from their production processes, ensuring that their BYCRO **reji band®** finish complies with all of the latest environmental directives.

Certificats et Homologations

Marque N d'AENOR.

Calhas e Suportes

reji band® et **pemsaband®** sont les seuls chemins de câbles métalliques du marché à avoir obtenu le marquage N d'AENOR. Ce marquage certifie que **reji band®** et **pemsaband®** sont conformes aux exigences de la norme européenne NF-EN-61537 : « Systèmes de chemin de câbles et systèmes d'échelle à câbles pour conduits de câblages », où sont définies les conditions de sécurité, les essais, les caractéristiques techniques, etc ; auxquels doivent s'adapter les chemins de câbles.

Certificat N:

reji band® **pemsaband®** Supports
030/002090 030/002096 030/002089

Marque N de AENOR.

Tubes rigides

Tubes rigides métalliques RR et RL élaborés et commercialisés par Pemsa, lesquels sont certifiés AENOR et ont surpassé les conditions et essais requis en obtenant les normes européennes, NF-EN 61386-1:2005 et NF-EN 61386-21:2005, où sont spécifiées les conditions de sûreté, essais, caractéristiques techniques, etc., que doivent accomplir les tubes.

Certificat N: Tubes rigides métalliques
030/002199

E90. Résistance au feu

Le chemin de câbles **reji band®** et **pemsaband®**, a réussi le test de la norme allemande DIN 4102-12 qui teste l'ensemble de l'installation électrique, chemins de câbles inclus, certifiant que le courant électrique de l'installation est maintenues pendant 90 minutes à plus de 1000°C.

Certification UL.

Continuité électrique assurée

Cette certification garantit que le chemin de câbles **reji band®** et **pemsaband®**, assure une bonne continuité entre les différentes sections et que celles-ci pourraient être utilisées dans des conditions déterminées comme fonction de branchement à la terre, sans rajouter un conducteur supplémentaire de protection.

Finition BYCRO conforme à la norme RoHS 2002/95/CE

Pemsa a éliminé le Chrome Hexavalent de ses procédés de production, et fabrique désormais son chemin de câbles **reji band®** finition BYCRO conformément aux dernières Directives Environnementales.

Ventajas del líder


ATENCIÓN AL CLIENTE

Tel: **902 171 817**
Fax: **918 023 382**
@ atencioncliente@pemsa-rejiband.com

Etiquetas gráficas

Permite una perfecta identificación de todas las Gamas de Producto.

- Facilita el almacenamiento.
- Permite la identificación del producto durante todo el proceso de fabricación.
- Incluye: código de barras EAN 13, número de referencia, unidades que contiene, tipo acabado y dimensiones de la pieza.

pemsa	REJIBAND WIRE MESH TRAY	
	A 300 B 100	Acabado / Finish BICRO
	6 m	60222100
		

Embalaje protector

Permite una perfecta identificación de todos los elementos del sistema **rejiband®**.

- Con film termosellado y etiqueta identificadora.
- Garantiza la máxima protección y un perfecto almacenamiento.

Leader Advantages

CUSTOMER SERVICE

Tel: **+34 91 802 34 99**
Fax: **+34 91 802 34 82**
@ export@pemsa-rejiband.com

CUSTOMER SERVICE UK

Tel: **0113 277 9090**
Fax: **0113 277 5939**
@ sales@pemsa.co.uk

Graphic Labels


Allows perfect identification of all the product ranges.

- Facilitates storage.
- Allows product identification during the entire manufacturing process.
- Includes the following: 13-digit EAN bar code, reference number, the units it contains, type of finish and part dimensions.

Protective packaging

Allows perfect identification of all elements of the **rejiband®** system.

- With heat-sealed film and identification label.
- It ensures maximum protection and perfect storage.



Todos los productos **pemsa** se entregan embalados e identificados

All pemsa products are delivered packaged and identified

Tous les produits pemsa sont livrés emballés et identifiés

Avantages de Leader

SERVICE CLIENT

Tel: **+33 01 60 86 75 65**
Fax: **+33 01 60 87 11 83**
@ service-client@pemsa.fr



Etiquettes graphiques

Permet une parfaite identification de tous les gammes du produits

- Facilite le stockage.
- Permet l'identification du produit pendant tous le processus de production.
- Inclue: code EAN 13, référence article, nombre d'unités contenues, type de finition et dimensions de l'article.

Emballage de protection

Permet une parfaite identification de tous les chemins de câbles du système **rejiband®**.

- Avec un film thermo-retracté et une étiquette d'identification.
- Garantie une protection maximale et un stockage idéal des produits.



Marcado CE

Todos los productos de este catálogo cumplen con las directrices CE.

Código EAN

Todos los productos de este catálogo llevan asignado su correspondiente código de barras europeo de 13 dígitos (EAN).

CE Marking

All products in this catalogue comply with CE directives.

EAN Code

All products in this catalogue have been assigned their corresponding 13-digit, European bar code (EAN).


Marquage CE

Tous les produits de ce catalogue répondent aux directives CE.

Codification EAN

Tous les produits de ce catalogue possèdent un code de barres européen correspondant à 13 chiffres (EAN).









Sistemas de Bandejas y Soportes. Guía de selección

Cable Tray and Supports System. Selection guide

Systèmes de Chemins de Câbles & Supports. Guide des produits

Sistemas de Bandejas Portacables / Cable Tray System / Systèmes de Chemins de Câbles

Denominación Ranges Désignation	reijiband®	reijiband® BLACK C8	reijiband® CLICK	rejitech®	pemsaband® SX(*) / LX	pemsaband® RX	megaband®	pemsaband® PQ / PQ AL	
									
Características / Features / Caractéristiques									
(M)	Acero al carbono / Carbon steel / Acier Carbone								Aluminio / Aluminium
PG					•	•			
EZ	•		•	•			•		
BYCRO	•		•	•			•		
GC	•				•	•	•	•	
C8		•							
304	•				•		•		
316L	•				•		•		
 mm	60-600	60-600	60-600	100	100-600	100-600	100-1000	50-600	
 mm	35/60/100	35/60/100	60	60	60/85/100	60/85/100	60/85/100/120	15/30/50/60/100	
	-50 °C / +150 °C								
 N/m									
	20 J.								
	A1 / E90	A1	A1	A1	A1 / E60	A1	A1	A1	
Homologaciones / Approvals / Homologations									
	 	  	   	   	  	    	    	   	    
Aplicaciones / Applications / Applications									
 Tertiary	•	•	•	•	•	•	•		
 Tunnels	•	•			•	•	•		
 Data Center	•	•	•	•	•				
 Photovoltaic/ Energy	•	•			•	•	•	•	
 Food Industry	•				•				
 Petrochemical Industry	•				•	•	•	•	
	020	022	023	044	052, 053	054	080	112	



Sistemas de Bandejas y Soportes. Guía de selección

Cable Tray and Supports System. Selection guide

Système de Chemins de Câbles & Supports. Guide des produits.

Sistemas de Soportes / Supports Systems / Systèmes de Supports

Soportes Wall Bracket Support Omega SPLUS	Soportes Techo Ceiling Bracket Support Plafond Omega SPLUS	Suspensión Channel Suspension Omega SPLUS+	Soportes Reforzados Med. Duty Cantilever Support Renforcé RPLUS	Sop. Muy Reforzados Heavy Duty Cantl. Support Très Renforcé RPLUS	Distanciadores Stand off Bracket Fixation Réhausse	Railes y Accesorios Channel & Accessories Rails & Accessoires	Denominación Ranges Dénomination

Características / Features / Caractéristiques

Acero al carbono / Carbon steel / Acier carbone							(M)
•	•	•	•		•	•	PG
							EZ
							BYCRO
•	•	•	•	•	•	•	GC
•	•	•	•		•		C8
•	•	•	•		•		304
•	•	•	•		•	•	316L
100-400	100-400	100-600	100-600	300-600	100-300	41X21 41X21	mm
						3 M	mm
-50 °C / +150 °C							°C
							N/m
-							
A1 / E90	A1 / E90	A1 / E90	A1 / E90	A1 / E90	A1	A1 / E90	

Homologaciones / Approvals / Homologations


--	--	--	--	--	--	--	--

Aplicaciones / Applications / Applications

•			•	•			
•			•	•		•	
	•					•	
		•			•	•	
•	•		•	•		•	
		•			•	•	
128	128	142	130	132	042, 140	152	

Montaje / Assembly / Montage

	A pared Wall Mur		A pared con rail Wall with channel Mur avec Rail		A techo Ceiling Plafond		A techo con varillas Ceiling with threaded rods Plafond avec tige filetée		A techo con péndulo Ceiling with pendant Plafond avec pendent Omega		Instalación a suelo Floor installations Installation au sol
--	------------------------	--	--	--	-------------------------------	--	---	--	---	--	---




Acabados de protección para Sistema de Bandejas Portacables

Protective finishes for Cable Tray Systems

Finition de protection pour Système de Chemins de Câble

Acabados según Gama de Bandejas / Range of Tray Finishes / Finitions selon la Gamme de Chemins de Câbles

	reji [®]	reji ^{tech}	pemsaband [®]	inducanal [®]	mega band [®]	pemsaband [®] PQ
						
	 016	 044	 048	 055	 080	 112
PG			•	•		
EZ	•	•			•	
BYCRO (BC)	•	•			•	
GC	•		•	•	•	•
EP	•				•	•
BLACK C8	•					
304	•		•	•	•	
316L	•		•	•	•	

Acabados según clase de resistencia IEC 61537 / Resistance class finishes according to IEC 61537 / Finitions selon le niveau de résistance IEC 61537

PG	C2												
EZ	C3												
BYCRO (BC)		C5											
GC		C5				C6							
EP						C6							
BLACK C8							C8						
304										C9C			
316L											C9D		
Horas / Hours / Heures	100	200	300	400	500	600	700	800	900	1000			

Acabados según aplicación o sector y clase de resistencia / Finishes, by class of resistance, for applications or sectors / Finitions selon application & niveau de résistance


		Class IEC61537	Test H.								
PG	EN 10346	C2	>96	•							
EZ	EN-ISO 2081	C3	>190	•							
BYCRO (BC)	EN-ISO 2081	C5	>450	•	•	•	•	•			
GC	EN-ISO 1461	C5-C7	>450->660	•		•	•	•	•	•	•
EP	—	C7	660	•	•	•	•	•	•	•	•
BLACK C8	EN-ISO 2081	C8	>850	•	•	•	•	•	•	•	•
304	AISI	C9D	>900	•	•	•	•	•	•	•	•
316L	AISI	C9E	>900	•	•	•	•	•	•	•	•

rejiband®

Sistema de Bandejas de rejilla electrosoldada

Electrowelded wire mesh cable trays

Systèmes de Chemins de Câbles Fils Soudés





rejiband®

Sistema de bandeja de rejilla con borde de seguridad

Wire mesh tray system with safety edge

Systèmes de Chemins de Câbles Fils Soudés avec bord de sécurité





rejiband®			L	EZ	BC	GC	304	316L	EP	C8
	35	60-400	3000	●	●	●	●	●		
	60	60-600	3000	●	●	●	●	●	●	
	100	100-600	3000	●	●	●	●	●		
rejiband BLACK C8										
	35	60-400	3000							●
	60	60-600	3000							●
	100	100-600	3000							●
rejiband click»										
	60	60-600	3000	●	●					
rejitech®										
	60	100	2000	●	●					
angular										
	60	100	3000		●	●	●	●		

Normas Internacionales:

International Standards:

Normes internationales:



Norma internacional de
Bandejas
International standard
of Cable trays
Normes internationales de
Chemins de Câbles



Norma Nema VE-1
Nema VE-1 Standard
Normes Nema VE-1



Certificado UL
UL Certified
Certificat UL



Resistencia al fuego
DIN 4102-12 Fire Resistance
Résistance au feu



Marcado N AENOR IEC 61537
AENOR N Mark IEC 61537
Marque N AENOR IEC 61537




RoHS 2002/95/CE
WEEE 2012/19/UE
Finition BYCHRO RoHS
202/95/CE




IQNET ISO 9001




Producto patentado
Patented product
Produit breveté



Borde de
seguridad
Safety edge
Bord de
sécurité



Borde de
seguridad
Safety edge
Bord de
sécurité



Sistema Click
Click System
Système click



Bandejas de rejilla
electrosoldada con borde de seguridad

Electrowelded wire mesh tray with Safety Edge

Chemins de Câbles fils soudés avec bord de sécurité


Ventajas y Características / Advantages and features / Avantages et caractéristiques

EZ	BC	GC	304	316L	EP	C8
----	----	----	-----	------	----	----

Amplia gama de acabados

Wide range of finishes and coatings

Large gamme de finition




Sistema Click de unión rápida.
Soportes y accesorios

Quick Click Joint System.

Supports and accessories

Système Click & Eclisse rapide.

Supports et accessoires




Borde de seguridad.
Protección de los cables.

Safety edge.

Protects the cables.

Bord de sécurité.

Protection des câbles.



Sistema Cortar, Doblar, Unir.
Ahorro en material y mano de obra

Cut, Bend and Join System.


Savings on materials and handling costs

Système couper, joindre, unir.


Economie de matériel & mains d'oeuvre

Novedades News Nouveautés


rejiband®
BLACK C8



>1000 h





Alta Resistencia
High Resistance
Haute résistance



rejiband®
CLICK»

El Sistema más rápido
The Fastest System
Système le plus rapide



Continuidad Eléctrica
Electrical Continuity
Continuité Electrique



rejiband®

35 60 100

Bandeja de rejilla

Wire mesh tray



Chemins de Câbles

| 35, 60, 100 • | 60-600 • | 3000



⊞	⊞	EZ	BC	GC	304	306L	EP	C8	kg/m	u
35	60	60211060	60221060	60231060	60251060	60261060	..	60281060 ⊞	0,405	24
	100	60211100	60221100	60231100	60251100	60261100	..	60281100 ⊞	0,547	24
	150	60211150	60221150	60231150	60251150	60261150	..	60281150 ⊞	0,723	24
	200	60211200	60221200	60231200	60251200	60261200	..	60281200 ⊞	1,034	18
	300	60211300	60221300	60231300	60251300	60261300	..	60281300 ⊞	1,401	18
	400	60211400	60221400	60231400	60251400	60261400	..	60281400 ⊞	1,797	12
60	60	60212060	60222060	60232060	60252060	60262060	60242060	60282060	0,564	24
	100	60212100	60222100	60232100	60252100	60262100	60242100	60282100	0,799	24
	150	60212150	60222150	60232150	60252150	60262150	60242150	60282150	1,022	24
	200	60212200	60222200	60232200	60252200	60262200	60242200	60282200	1,326	18
	300	60212300	60222300	60232300	60252300	60262300	60242300	60282300	2,091	12
	400	60212400	60222400	60232400	60252400	60262400	60242400	60282400	2,565	6
	450	60212450	60222450	..	..	..	..	60282450	2,642	6
	500	60212500	60222500	60232500	60252500	60262500	60242500	60282500	3,014	6
100	600	60212600	60222600	60232600	60252600	60262600	60242600	60282600	3,468	6
	100	60213100	60223100	60233100	60253100	60263100	..	60283100 ⊞	1,316	12
	150	60213150	60223150	60233150	60253150	60263150	..	60283150 ⊞	1,383	6
	200	60213200	60223200	60233200	60253200	60263200	..	60283200 ⊞	2,055	6
	300	60213300	60223300	60233300	60253300	60263300	..	60283300 ⊞	2,512	6
	400	60213400	60223400	60233400	60253400	60263400	..	60283400 ⊞	2,962	6
	500	60213500	60223500	60233500	60253500	60263500	..	60283500 ⊞	3,413	6
rejiband®	600	60213600	60223600	60233600	60253600	60263600	..	60283600 ⊞	3,866	6
		64010061	64020061	64030061	64060061	64060061	64060061	64080061	⊞ ⊞ 024	

⊞ Bajo pedido / On request / A la demande









cod. CYNW. E305934





		mm²	Ø EZ, BC, GC, EP, C8	Ø 304, 316L
35	60	1.215	4,0	4,0
	100	2.295	4,0	4,0
	150	3.432	4,5	4,5
	200	4.524	4,5	4,5
	300	7.358	4,5	4,5
400	9.958	4,5	4,5	



		mm²	Ø EZ, BC, GC, EP, C8	Ø 304, 316L
60	60	2.520	4,0	4,0
	100	4.420	4,0	4,0
	150	6.783	4,5	4,5
	200	9.333	4,5	4,5
	300	14.050	5,0	4,5
	400	19.050	5,0	4,5
	450	21.500	5,0	..
	500	24.050	5,0	4,5
600	29.050	5,0	4,5	



		mm²	Ø EZ, BC, GC, EP, C8	Ø 304, 316L
100	100	7.462	4,5	4,5
	150	11.562	4,5	4,5
	200	16.290	5,0	4,5
	300	25.290	5,0	4,5
	400	34.290	5,0	4,5
	500	43.290	5,0	4,5
	600	52.290	5,0	4,5





rejiband® BLACK C8

NEW

**BLACK
C8**
IEC 61537

Bandeja de rejilla Alta Resistencia

Wire mesh tray High Resistance

Chemins de Câble Haute Résistance

35, 60, 100 • 60-600 • 3000



IEC
61537

KVE-1

C8 HIGH RESISTANCE
pemsa IEC 61537





		C8	kg/m	
35	60	60281060	0,405	24
	100	60281100	0,547	24
	150	60281150	0,723	24
	200	60281200	1,034	18
	300	60281300	1,401	18
	400	60281400	1,797	12
60	60	60282060	0,564	24
	100	60282100	0,799	24
	150	60282150	1,022	24
	200	60282200	1,326	18
	300	60282300	2,091	12
	400	60282400	2,565	6
	450	60282450	2,642	6
	500	60282500	3,014	6
100	600	60282600	3,468	6
	100	60283100	1,316	12
	150	60283150	1,383	6
	200	60283200	2,055	6
	300	60283300	2,512	6
	400	60283400	2,962	6
	500	60283500	3,413	6
	600	60283600	3,866	6

Bajo pedido / On request / A la demande

Duración (h) ensayo Cámara niebla salina, según ASTM-B117

Duration (h) Salt Spray Chamber Test, acc. ASTM-B117

Essai au brouillard salin ASTM-B117



Gama Completa de
Accesorios

Full Range of
Accessories

Gamme Complète
d'Accessoires

	C8			C8	
	62081X04	128		62082X04	128
	63082X04	144		62085X03	130
	64080061	024		62086011	034
	64080030	024		67080040	038
	64080035	024		62086020	038
	64080036	024		62086021	038
	64080072	026		62086022	038
	68000053	032		62081060	040
	67080030	034		67080143 67080043	040
	62086010	034		67080046	040



NEW

rejiband®
CLICK

Bandeja de Rejilla Sistema Click rápido

Rapid Click Wire Mesh Tray System

Chemins de Câbles Système Click Rapide




35, 60, 100 • 60-600 • 3000



IEC
61537

RVE-1

35	60	EZ	BC	kg/m	3000
60	60	60512060	60522060	0,564	24
	100	60512100	60522100	0,799	24
	150	60512150	60522150	1,022	24
	200	60512200	60522200	1,326	18
	300	60512300	60522300	2,091	12
	400	60512400	60522400	2,565	6
	450	60512450	60522450	2,642	6
	500	60512500	60522500	3,014	6
	600	60512600	60522600	3,468	6



Ahorro en Tiempo
Instalación y
Mano de obra

Time and
Labour
Cost Saving

Gain de temps &
de main d'oeuvre,
installation rapide

		-40%	-30%
		-20%	-15%
		0%	0%





Continuidad eléctrica según norma

Electrical Continuity guaranteed


Continuité électrique selon les normes

IEC
61537




**Unión
Reforzada**
**Reinforced
Joint Clamp**
**Eclisse
renforcée**



	Ref	kg/u	u
EZ	64010061	0,029	50
BC	64020061	0,029	50
GC	64030061	0,030	50
C8	64080061	0,029	50
316L	64060061	0,029	50


Unión Click
Click Connector
Eclisse Click



	Ref	kg/u	u
EZ	64010020	0,075	25
BC	64020030	0,075	25
GC	64030030	0,077	25
C8	64080030	0,075	25



**Union Click
Rápida**
**Fast Click
Joint**
**Eclisse Click
Rapide**


	Ref	kg/u	u
EZ	64010035	0,043	50
BC	64020035	0,043	50
GC	64030035	0,043	50
C8	64080035	0,043	50



**Union Click
Rápida Base**
**Fast Click
Base Joint**
**Eclisses Bases
de Fond**


	Ref	kg/u	u
EZ	64010036	0,077	10
BC	64020036	0,077	10
GC	64030036	0,084	10
C8	64080036	0,077	10





Alta Resistencia!! High Resistance Haute Résistance



Montaje reforzado.
Grandes cargas
Reinforced assembly.
Heavy duty loads.
Montage Renforcé
Charge Lourde.

	
60-150	2
200-400	2+1
500-600	2+2



Producto para instalación de Resistencia al fuego E90






E90

Product for E90 Fire Resistance assemblies.

Produit pour installation Résistance au feu E90



Continuidad eléctrica según norma
Electrical Continuity guaranteed
Continuité Electrique Selon la Norme






	
60	2
100	2
150	2
200	2
300	2+1
400	2+1
500	2+2
600	2+2



Montaje rápido!!
Fast fitting!!
Montage rapide!!



Continuidad eléctrica según norma
Electrical Continuity guaranteed
Continuité Electrique Selon la Norme






		
60	2	0
100	2	0
200	2	0
300	2	1
400	2	1
500	2	2
600	2	2



Montaje rápido!!
Fast fitting!!
Montage rapide!!



Continuidad eléctrica según norma
Electrical Continuity guaranteed
Continuité Electrique Selon la Norme



		
60	2	0
100	2	0
200	2	0
300	2	1
400	2	1
500	2	2
600	2	2




Montaje rápido!!
Fast fitting!!
Montage Rapide!!




Continuidad eléctrica según norma
Electrical Continuity guaranteed
Continuité Electrique Selon la Norme


**Conector
Click**
Click Coupler
**Eclisse
Système
Rapide**



	Ø	Ref	kg/u	u
EZ	4,0 / 4,5	64010038	0,064	20
	5,0	64010040	0,064	20
BC	4,0 / 4,5	64020038	0,064	20
	5,0	64020040	0,064	20


**Placa Unión
Lateral**
**Side Joint
Plate**
**Eclisse
d'Accou
plement
Lateral**



	Ref	kg/u	u
EZ	64010041	0,0486	50
BC	64020041	0,0486	50
GC	64030041	0,0506	50
C8	64080041	0,0486	50
316L	64060041	0,0486	50


Unión Curva
Fast Clip
**Eclisse
Courbe**


	Ref	kg/u	u
EZ	64010072	0,006	50
BC	64020072	0,006	50
GC	64030072	0,007	50
C8	64080072	0,006	50


Multiunión
Splice Plate
Multi Eclisse


	Ref	kg/u	u
EZ	67010053	0,067	10
BC	67020053	0,067	10
GC	67030047	0,071	10
C8	67080053	0,067	10
316L	67060053	0,066	10








023

Rápido!!
Fast
Rapide!!

Montaje rápido!!
Fast fitting!!
Montage Rapide!!



Continuidad eléctrica según norma
Electrical Continuity guaranteed
Continuité Electrique selon la Norme



Excelente Ajuste
Máximos valores de carga
Great fitting
Maximum load values
Ajustement pour
Charge Lourde






60-200	2	2	0
300-400	2	2	1
400-600	2	2	2



Continuidad eléctrica según norma
Electrical Continuity guaranteed
Continuité Electrique selon la Norme

Rápido!!
Fast
Rapide!!




Sin herramientas!!
No tools
Sans outils



100-200	4	2
300	6	2+1
400-600	8	2+2

Facilita la creación de curvas
Facilitates the making of curves
Facilité de création de courbe


Polivalente!!
Versatile
Polyvalent




Fijación

Part Clamp

Fixation




	L	Ref	kg/u	u
EZ	20	64010060	0,019	50
BC	20	64020060	0,019	50
GC	20	64030060	0,019	50
C8	30	64030160	0,020	50
316L	20	64060060	0,019	50




Placa de Unión

Connector Plate

Plaque d'Accouplement




	Ref	kg/u	u
EZ	64010062	0,0102	50
BC	64020062	0,0102	50
GC	64030062	0,0102	50
316L	64060062	0,0102	50




Borna Equipotencialidad

Bonding Connector

Borne de terre



	mm²	Ref	kg/u	u
LAT	16-35	68000032	0,025	20
	35-50	68000033	0,064	20
	16-50	68000034	0,024	20
	50-110	68000035	0,043	20




Conector Trenzado



Earth Continuity Connector

Connecteur Tressé



	mm²	Ref	kg/u	u
LAT	12	68000036	0,014	10
	16	68000037	0,020	10





Ajuste preciso
Máxima resistencia
Precise fitting
Maximun resistance
Ajustement précis pour
Maxi résistance

100-150	1
200-400	2
500-600	3



+1 238
E90

Producto para instalación de
Resistencia al fuego E90



E90

Product for E90 Fire Resistance
assemblies



Produit pour Installation résistante
au feu



© 16 - 35 mm². ref. 68000032



© 36 - 50 mm². ref. 68000033



© 50 - 110 mm²

Solucionado!!
Resolved Solution

+1 242

Conexión Equipotencial
Bonding Connection
Mise à la terre


ref. 68000032 +1 028

+

ref. 640X0041 +1 026

+

ref. 640X0040 +1 166



1 x 68000036 +1 028



2 x 68000032 +1 028






Continuidad eléctrica según norma
Electrical Continuity guaranteed
Continuité Electrique selon la Norme



Tapa

Cover

Couvercle




CLICK

	A	Ref	kg/m	m
PG	60	73021060	0,462	24
	100	73021100	0,653	24
	150	73021150	0,892	12
	200	73021200	1,131	12
	300	73021300	1,890	6
	400	73021400	2,452	6
	500	73021500	3,437	6
	600	73021600	4,078	6
GC	60	73031060	0,617	24
	100	73031100	0,872	24
	150	73031150	1,190	12
	200	73031200	1,507	12
	300	73031300	2,424	6
	400	73031400	3,823	6
	450	73031450	3,556	6
	500	73031500	4,700	6
EP	600	73031600	5,577	6
	60	73041060	0,493	24
	100	73041100	0,697	24
	150	73041150	0,948	12
	200	73041200	1,203	12




	A	Ref	kg/m	m
EP	300	73041300	1,994	6
	400	73041400	2,584	6
	500	73041500	3,612	6
	600	73041600	4,286	6
304	60	73051060	0,385	24
	100	73051100	0,544	24
	150	73051150	0,750	12
	200	73051200	0,957	12
	300	73051300	1,380	6
	400	73051400	2,116	6
316L	500	73051500	2,602	6
	600	73051600	3,577	6
	60	73061060	0,385	24
	100	73061100	0,544	24
	150	73061150	0,750	12
	200	73061200	0,957	12
	300	73061300	1,380	6
	400	73061400	2,116	6
	500	73061500	2,602	6
	600	73061600	3,577	6

Tabique
Separador ClickClick
DividerCloison de
séparation

CLICK


	A	Ref	kg/m	m
PG	25	67020610	0,212	60
	50	67020611	0,312	48
	80	67020612	0,444	36
GC	25	67030610	0,261	60
	50	67030611	0,384	48
	80	67030612	0,541	36
316L	25	67060610	0,207	60
	50	67060611	0,305	48
	80	67060612	0,430	36




Portaetiqueta

Identification
LabelPorte étiquette
d'identification

Ref	kg/u	u
68000020	0,002	50




CLICK



Sistema Click.
Sin tornillos.
Click System.
No screws are required
Système Click.
Sans tournevis


Solape de Tapas.
Aumenta el ajuste
Overlap of Covers.
Increases the rigidity
Dissimule
l'ajustement




Cerrar Clip
Close Clip
Fermeture de Click

Fijación vertical segura!!

Sin elementos auxiliares
Safe vertical installation. No additional fixings
Fixation Vertical Sécurisée. Sans élément Auxiliaire




Sistema Click.
Sin tornillos.
Click System.
No screws are required
Système Click.
Sans tournevis



Fácil montaje!!

Easy installation
Montage Facile



IDEA

Universal Omega Splus



Compatibles con todas las bandejas
Compatible with all trays
Compatible avec tous les chemins
de câbles

IEC
61537

11 128




Unión
**rejiband®-
pemsaband®**

**rejiband®-
pemsaband®**
Coupler

Eclisse
d'Assemblage
**rejiband®-
pemsaband®**



	Ref	kg/u	u
PG	70120200	0,190	2
GC	70130200	0,214	2




Tenaza Corte

Bolt Croppers

Tenailles



	Ref	kg/u	u
	68000058	1,600	1




Punta de
Remate

Wire End
Cap

Embout de
 finition



	Ref	kg/u	u
	68000049	0,001	100



Pintura Zinc
400 ml


Zinc Paint
Spray 400 ml

Peinture de
Zinc 400 ml



	Ref	kg/u	u
GC	68000052	0,520	1
C8	68000053	0,520	1






Continuidad eléctrica según norma
Electrical continuity acc. standard
Continuité Electrique selon la Norme



6 x 67030093   166



rejiband®

IDEA



Curvas, Derivaciones,
accesorios

Bends, T, accessories

Courbes de dérivation,
accessoires



Descargue aquí.
Download here.
Télécharger ici.






Soporte Caja

Box Support


Support
Boîtier

• 60-100 • 60-600		
Ref	kg/u	u
68000040	0,010	20

Soporte
Luminaria
y CajaLuminaire
and Box
SupportSupport
Luminaire
& Boîte de
Dérivation

• 35-60 • 100-600			
	Ref	kg/u	u
EZ	67010030	0,143	10
BC	67020030	0,143	10
GC	67030030	0,144	10
C8	67080030	0,143	10



NO 60, 150, 450

Mini
SoporteMini Universal
Bracket


Mini Support




• 35-60-100 • 60-600			
	Ref	kg/u	u
PG	62026010	0,091	10
GC	62036010	0,101	10
C8	62086010	0,091	10
316L	62066010	0,095	10

Soporte
UniversalUniversal
BracketSupports
Universel

• 35-60-100 • 60-600			
	Ref	kg/u	u
PG	62026011	0,173	10
GC	62036011	0,187	10
C8	62086011	0,173	10
316L	62066011	0,180	10






Rápido, económico!!

Fast and economical

Rapide, Economique



Montaje rápido!!

Fast fitting!!

Montage rapide!!

Múltiples Aplicaciones:






- Luminarias
- Emergencias
- Cajas
- Router
- Sensores
- Detectores

Multiple Applications:



- Lamps
- Emergency lightning
- Boxes
- Router
- Sensors
- Detectors

Multiples applications:

- Luminaires
- Bloc secours
- Caisse
- Routeur Wifi
- Capteurs
- Détections



Ala
Side Flange
Hauteur



Base



SOLUTIONS

Centro
de Datos

Data Center

Centre des données

**reji**band**®**


BC

C8





**Soporte
Brida**
**Fixing
Support**
**Support
Brides**



Ref	kg/u	u
68000010	0,009	20


Rejifix
Rejifix
Réjifix



Ref	kg/u	u
89011000	0,140	1


**Placa
Identificación**
**Identification
Plate**
**Plaque
d'identification**



Ref	kg/u	u
89010000	0,011	20




**Salida
de Fibra Óptica**
Data Outlet
**Sortie Fibre
Optique**


Ref	kg/u	u
67020039	0,014	10


**Salida de
Cables**
Cable Outlet
**Sortie de
Câbles**


	Ref	kg/u	u
PG	67010016	0,132	1
GC	67030016	0,157	1





Cables organizados!!

Cable Management
Câble Organiseur



Cables / Cables / Câbles
UTP Cat

Fibra óptica / Fibre Optic

Cables de Potencia

Power Cables



Câbles d'alimentation



Reutilizable!!

Reusable
Réutilisable

Fijación de Cables de potencia y datos
Fixation of power and data cables
Fixation de Câbles de puissance et de données



Protege el cable. Radio curvatura óptimo!!

Protects cables. Optimum bending radius
Protection câble.
Pour une Courbure Parfaite



Cables / Cables / Cabos
UTP Cat

Fibra óptica / Fibre Optic

Radio Curvatura <50 mm

Bending Radius <50 mm

Irradient la Courbure <50 mm



x 2 028

Ajustable!!

Adjustable
Ajustable

Protege la salida de Cables de Potencia y Datos


Outlet protection for Power and Data Cables

Protège la sortie de Câbles de puissance et des Données


**Salida de
Tubo**
**Conduit Gland
Bracket**
**Sortie de
Tube**


click


	Ref	kg/u	u
EZ	67010040	0,065	10
BC	67020040	0,065	10
C8	67080040	0,082	10


**Soporte
Ligero Techo**
**Light Duty
Ceiling Support**
**Support
Léger de
Plafond**


click

	Ref	kg/u	u
EZ	62016020	0,127	10
BC	62026020	0,127	10
GC	62036020	0,127	10
C8	62086020	0,127	10


NO rejiband® 35x60


**Soporte
Ligero Pared**
**Light Duty
Wall Support**
**Support
Léger
Mural**


click


	Ref	kg/u	u
EZ	62016021	0,055	25
BC	62026021	0,055	25
GC	62036021	0,055	25
C8	62086021	0,055	25


NO rejiband® 60x60


**Soporte
Ligero 60**
**Base
Support 60**
**Support
Léger 60**


click

	Ref	kg/u	u
EZ	62016022	0,066	10
BC	62026022	0,066	10
GC	62036022	0,066	10
C8	62086022	0,066	10
316L	62066022	0,066	10








Protege salida del cable!!
Protects cable outlet
Protège la sortie de Câble




**Usar con Tubo Pemsa
+ Racor RGp**

Use with Pemsa Conduit + RGP Coupler
Utiliser avec du tube Pemsa + Racord RGp



 194-195
 196-197



El cable se introduce lateralmente
The cable is introduced laterally
Le câble s'introduit latéralement



El cable se introduce lateralmente
The cable is introduced laterally
Le câble s'introduit latéralement




Soporte adecuado para:
Adequate support for:
Support adéquate pour:

rejiband® 35x60 y 60x60


Soporte 60 | **Side Support 60** | **Support 60**



CLICK

	Ref	kg/u	u
EZ	62011060	0,042	25
BC	62021060	0,042	25
GC	62031060	0,044	25
C8	62081060	0,044	25
316L	62061060	0,042	25



Suspensión Central Click | **Click Central Suspension** | **Suspension Central Click**


CLICK


	M	Ref	kg/u	u
EZ	M6	67010143	0,046	20
	M8/M10	67010043	0,045	20
BC	M6	67020143	0,046	20
	M8/M10	67020043	0,045	20
GC	M6	67030143	0,048	20
	M8/M10	67030043	0,048	20
C8	M6	67080143	0,046	20
	M8/M10	67080043	0,045	20
316L	M6	67060143	0,045	20
	M8/M10	67060043	0,045	20



Suspensión Central | **Central Hanging Plate** | **Suspension Central**


	M	Ref	kg/u	u
EZ	M6	67010144	0,033	20
	M8/M10	67010046	0,033	20
BC	M8/M10	67020046	0,030	20
	M6	67030144	0,032	20
GC	M8/M10	67030046	0,032	20
	M8/M10	67080046	0,030	20
316L	M8/M10	67060046	0,031	20






Clip Fijación Rail | **Strut Clip** | **Fixation Rapide Click Rail 41**


	Ref	kg/u	u
316L	67060050	0,008	100









CLICK





CLICK





- x 1 040
- x 2 167
- x 1 148





CLICK



- x 2 040
- x 2 167
- x 1 148



CLICK




Montaje Rail 41x41 y 41x21
Assembly on strut 41x41 and 41x21
Montage Rail 41x41 e 41x21

Rápido y Seguro!!
Fast and Safe
Rapide et Efficace


Compatible con cualquier modelo
Compatible with any brand
Compatible tous modèles

Pie | **Floor Foot** | **Pied**




35-60-100 • 60-600		
Ref	kg/m	u
68000060	0,022	100


Pie Metal | **Metal Foot** | **Pied Métallique**



35-60-100 • 60-600					
	A	Ref	kg/u	u	
PG	45	67020020	0,065	10	
	90	67020120	0,081	10	
GC	45	67030020	0,068	10	
	90	67030120	0,085	10	


Distanciador | **Stand off Bracket** | **Séparateur support vertical murale**


35-60-100 • 60-600					
	A	Ref	kg/u	u	
PG	180	67030539	0,172	10	
	350	67030540	0,321	10	
GC	180	67030541	0,242	10	
	350	67030542	0,351	10	
316L	180	67060541	0,132	10	
	350	67060542	0,214	10	




Distanciador Click | **Stand off Bracket Click** | **Fixation Rehausse Click**


35-60-100 • 100-600					
	A	Ref	kg/u	u	
PG	100	67020520	0,119	10	
	200	67020522	0,225	10	
	300	67020524	0,331	10	
GC	100	67030520	0,128	10	
	200	67030522	0,241	10	
	300	67030524	0,355	10	
304	100	67050520	0,121	10	
	200	67050522	0,228	10	
	300	67050524	0,336	10	
316L	100	67060520	0,121	10	
	200	67060522	0,228	10	
	300	67060524	0,336	10	


Adhesivo Pie | **Adhesive & Hardener** | **Adhésif pied A+B**


Ref	kg/m	u
68000066	0,022	100






Fácil, económico!!
Easy, Economical
Facile & Economique

ref. 68000066

Adhesivo Pie
Adhesive & hardener
Pieds plastique


Rápida Instalación
Quick Assembly
Installation Rapide





Aplicaciones:
• Suelos técnicos
• Instalaciones
Comunicaciones
• Salas de
Instalaciones

Applications:
• Technical floors
• Telecoms
• Technical rooms

Applications:
• Sols Techniques
• Installations &
Communications
• Salles des Installations




↓CTA↓ (kg) 56



Sistema Click.
Sin tornillos
Click System.
No screws are required
Système Click.
Sans vis

↓CTA↓ (kg) 250



Premontaje vertical seguro.
No se cae

Safe vertical pre-assembly. Doesn't fall of
Montage vertical sûr. Ne tombe pas



SOLUTIONS

Petro-
química

Oil & Gas

Pétro-
chimique

pemsaband® PQ

GC



IDEA

Tubos
Rígidos
MetálicosMetal
Rigid
ConduitsTubes
Rigides
Métalliques

Metal RLGC - RRG

GC

Alta Resistencia a la Corrosión
High Corrosion Resistance
Haute Résistance à la CorrosionIEC
61386cod.
5557

188

Alta Resistencia. Instalaciones Industriales
High Resistance. Industrial Installations
Haute résistance pour installations industrielles

rejiband®

IDEA



GC 304 316L

IEC
61537

N.V.E-I



<50mA

E90
resistencia al fuegoRoHS
BYCRO

020



IDEA

Prensaestopas
IndustrialesIndustrial
Cable
GlandsPresse
étoupe

HSK-M

RoHS



223




Support System

Gama de soportes, railes y estructuras





Supports, channels and structures range

Gamme de suportage, rails & structures












Información Técnica / Technical Information / Informations Techniques

Montaje en pared / Wall assembly / Montage Mural

Horizontal / Horizontal / Horizontal					
				UNIVERSAL	UNIVERSAL
A					
	15 kg	25 kg	50 kg	28 / 60 kg	28 / 60 kg
	134	134	136	128	128
A Carga admisible / Admissible load / Charge admissible				Sistema Universal. Compatible con todas las bandejas Universal System. Compatible for all cable trays Système Universel. compatible les chemins de cables	

Montaje en techo / Fitting to ceiling / Montage Plafond

Con varilla roscada / With threaded rods / Avec tige fileté					
A					
	10 kg	25 kg	85 kg	85 kg	65 kg
	134	134	148	148	150
Más facilidad en el tendido de cables Improved ease of cabling Facilité pour la mise en place les câbles					

Sistema Omega / Omega System / Sistema Omega					
		UNIVERSAL	UNIVERSAL	UNIVERSAL	UNIVERSAL
1 2 2'					
	10 kg	18 / 30 kg	200 kg	330 kg	330 kg
	134	128	144	144	144
	-	-	7 kg x m	40 kg x m	40 kg x m
	-	-	6 kg x m	15 kg x m	15 kg x m

1 Valores obtenidos según norma UNE-EN 61537 con un coeficiente de seguridad del 170% sin alcanzar en ningún caso el colapso. Garantizados únicamente para nuestros soportes Omega con tope de seguridad y Soportes reforzados con refuerzo estructural Pemsa.

Values obtained from test according to the IEC-61537 with a safety coefficient of 170% without ever reaching the collapse point. Guaranteed only for our hanger with security plug and supports reinforced with the PEMSA structural reinforcement.

Valeurs obtenue, selon la norme IEC-61537, avec un coefficient de sécurité de 170% sans aucun affaissement. Garantie uniquement par nos support Omega, avec top de sécurité. Support renforcé à renfort structuré Pemsa.

2 Valores obtenidos según norma UNE-EN 61537 (Anexo H) relativo a la información para para una instalación segura de elementos bajantes con soportes horizontales. Para mayor información, rogamos consulten con Pemsa.

Values obtained in accordance with International Standard UNE-EN 61537 (Section H) relating to the information for safe installation of trays with horizontal supports. For further information please contact PEMSA.





* Bending moment 1: Resulting bending moment on ceiling plane.

** Bending moment 2: Resulting bending moment from cantilever bracket.

Valeurs obtenue selon la norme UNE-EN 61537 (Annexe H) sur les informations pour une installation fiable des éléments descendants avec supports horizontaux. Pour plus d'informations consulter avec Pemsa.

Información Técnica / Technical Information / Informations Techniques


Montaje en pared / Wall assembly / Montage mural

Horizontal / Horizontal / Horizontal			Vertical / Vertical / Vertical		
UNIVERSAL			UNIVERSAL		
A 					
110 / 245 kg	130		50 kg	136	
← Nuevos soportes reforzados con más capacidad de carga →					
← Reinforced supports with greater load-bearing capacity →					
← Nouveau support renforcé, plus de capacité de charge →					
UNIVERSAL			UNIVERSAL		
					
110 / 245 kg	130		56 kg	140	
110 / 245 kg	132				




Gama de Soportes, railes y estructuras
Supports, Channels and structures range
 Gamme de supports, rails & structures

Ventajas y Características / *Advantages and features* / *Vantagens e Características*



Universal

Compatible para todas las bandejas
Compatible with all of the cable trays
 Compatible avec toutes les dalles




Sistema Click. Sin fijaciones
Click System. No fixings required
 Système Click Sans fixation


PG	GC	C8	304	316L
----	----	----	-----	------

Amplia gama de acabados
Wide range of finishes
 Gamme très variée en finition

Una única varilla
One single rod
 Une seule tige filetée



Instalación lateral del cable
Installation of cables from the side
 Installation latérale du câble



¡Atención!


Novedades News Nouveautés

NEW





Gama completa Alta resistencia
Full Range High resistance
Gamme complète Haute Résistance

NEW




Suspensión Interior
Inside Hanging Plate
Suspension Intérieur

 136




Sistema Oculto.
El soporte queda dentro de la bandeja
Hidden System.
The support is installed inside the cable tray
Système Caché.
Le support reste à l'intérieur de la dalle

NEW



Soporte Simétrico RPLUS
Symmetrical RPLUS Bracket
Support Symétrique




Montaje rápido en péndulos
Quick assembly on pendants
Montage rapide sur pendants

 150


**Soporte
Omega
SPLUS**
**Omega
SPLUS
Bracket**
**Support
Omega**


100-400

	A	Ref	kg/u	u
PG	100	62021104	0,248	5
	150	62021154	0,275	5
	200	62021204	0,451	5
	300	62021304	0,572	5
	400	62021404	0,693	5
GC	100	62031104	0,256	5
	150	62031154	0,284	5
	200	62031204	0,462	5
	300	62031304	0,586	5
	400	62031404	0,711	5
C8	100	62081104	0,257	5
	150	62081154	0,286	5
	200	62081204	0,451	5
	300	62081304	0,566	5
	400	62081404	0,681	5
304	100	62051104	0,254	5
	150	62051154	0,283	5
	200	62051204	0,446	5
	300	62051304	0,561	5
	400	62051404	0,674	5
316L	100	62061104	0,254	5
	150	62061154	0,283	5
	200	62061204	0,446	5
	300	62061304	0,561	5
	400	62061404	0,674	5




↓CTA↓ (kg)	100	150	200	300	400
kg	60	60	60	38	28

NO rejiband® 60x60


**Soporte
Techo Omega
SPLUS**
**Omega
SPLUS Ceiling
Bracket**
**Support
Omega
Plus**


100-400


	A	Ref	kg/u	u
PG	100	62022104	0,391	4
	150	62022154	0,557	4
	200	62022204	0,642	4
	300	62022304	0,763	4
	400	62022404	0,887	4
GC	100	62032104	0,404	4
	150	62032154	0,571	4
	200	62032204	0,658	4
	300	62032304	0,782	4
	400	62032404	0,906	4
C8	100	62082104	0,408	4
	150	62082154	0,432	4
	200	62082204	0,651	4
	300	62082304	0,765	4
	400	62082404	0,881	4
304	100	62052104	0,403	4
	150	62052154	0,427	4
	200	62052204	0,643	4
	300	62052304	0,757	4
	400	62052404	0,871	4
316L	100	62062104	0,403	4
	150	62062154	0,427	4
	200	62062204	0,643	4
	300	62062304	0,757	4
	400	62062404	0,871	4



↓CTA↓ (kg)	100	150	200	300	400
kg	33	36	29	25	18



NO rejiband® 60x60







Sistema Click. Sin fijaciones

Click System. No additional fixings.
Système Click. Sans fixations




Universal Compatible para todas las bandejas

Compatible with all of the cable trays
Compatible pour toutes les dalles





Seguridad. Mejoran la instalación!!

Security. Improves the installation
Plus Sécurisant. Pour améliorer l'installation




Tope

Plug
Embout de Protection





Protector

Protector
Protection



Accesible. Instalación lateral del cable

Installation of cables from the side
Installation latéral du câble



Sistema Click. Sin fijaciones


Click System. No additional fixings.
Système Click. Sans fixation



Soporte
Reforzado
RPLUS


Medium Duty
Cantilever
RPLUS

Support
Renforcé
RPLUS



100-600						
	A	B	C	Ref	kg/u	u
PG	100	90	54	62025103	0,178	4
	150	90	54	62025153	0,237	4
	200	90	54	62025203	0,384	4
	300	90	54	62025303	0,536	4
	400	126	92	62025403	0,765	4
	500	126	92	62025503	0,934	4
	600	126	92	62025603	1,097	4

NO **reliband**® 60x60




↓CTA↓ (kg)	A	kg
	100	210
	150	170
	200	180
	300	140
	400	180
	500	90
	600	120




Soporte
Reforzado
RPLUS

Medium Duty
Cantilever
RPLUS



Support
Renforcé
RPLUS



Sistema Click no disponible en 304 y 316L
SS Medium Duty Cantilevers are available in Click
Système Click non disponible en 304 & 316L




100-1000						
	A	B	C	Ref	kg/u	u
GC	100	90	52	62035103	0,232	4
	150	90	52	62035153	0,288	4
	200	90	52	62035203	0,331	4
	300	90	52	62035303	0,425	4
	400	117	79	62035403	0,778	4
	500	117	79	62035503	0,928	4
	600	117	79	62035603	1,074	4
	700	117	77	62035703	2,449	4
	750	117	77	62035753	2,611	4
	800	117	77	62035803	2,765	4
C8	900	117	77	62035903	3,082	4
	1000	117	77	62035993	3,398	4
	100	90	52	62085103	0,221	4
	150	90	52	62085153	0,272	4
	200	90	52	62085203	0,311	4
	300	90	52	62085303	0,401	4
	400	117	79	62085403	0,741	4
	500	117	79	62085503	0,883	4
	600	117	79	62085603	1,021	4
	100	90	52	62055103	0,197	4
304	150	90	52	62055153	0,246	4
	200	90	52	62055203	0,292	4
	300	90	52	62055303	0,386	4
	400	117	79	62055403	0,721	4
	500	117	79	62055503	0,866	4
	600	117	79	62055603	1,011	4
316L	100	90	52	62065103	0,197	4
	150	90	52	62065153	0,246	4
	200	90	52	62065203	0,292	4
	300	90	52	62065303	0,386	4
	400	117	79	62065403	0,721	4
	500	117	79	62065503	0,866	4
	600	117	79	62065603	1,011	4





↓CTA↓ (kg)	A	kg
	100	225
	150	245
	200	190
	300	110
	400	245
	500	92
	600	110
	700	220
	750	220
	800	220
GC / C8	900	220
	1000	220
	100	160
	150	190
	200	190
	300	130
	400	150
	500	110
	600	95
	600	95










Sistema Click. Sin fijaciones
 Click System. No additional fixings
 Système Click Sans fixation




Universal
 Compatible para todas las bandejas
 Compatible with all of the cable trays
 Compatible pour toutes les dalles



Diseño Reforzado
 Reinforced Design
 Design Renforcé



	M10x35	x2			167
		x2			154
		x1			146






**Kit Soporte
RPLUS
Reforzado
Variable**

**Adjustable
RPLUS Kit**


**Kit Support
Renforcé**



100-600			
	Ref	kg/u	u
GC	62037002	0,311	4
304	62057002	0,295	4
316L	62067002	0,295	4



↓CTA↓ (kg)	100	150	200	300	400	500	600
kg	225	245	190	110	245	135	110




**Soporte
RPLUS Muy
Reforzado**

**Heavy Duty
Cantilever
RPLUS**


**Support
Très
Renforcé**



300-600					
	A	AN	Ref	kg/u	u
GC	300	79	63033303	0,798	4
	400	79	63033403	0,996	4
	500	79	63033503	1,198	4
	600	79	63033603	1,396	4




↓CTA↓ (kg)	300	400	500	600
kg	220	220	160	165



IDEA


megaband®

GC




Bandeja de Escalera para aplicaciones industriales
Ladder for industrial applications
Dalle en échelle pour application industrielles


080





Adecuado para Bóvedas de Tuneles

Suitable for vaults of tunnels.
Approprié aux Voûtes de Tunnels





Soporte 60 | **Side Support 60** | **Support 60**


60 • 60-100-150			
	Ref	kg/u	u
EZ	62011060	0,042	25
BC	62021060	0,042	25
GC	62031060	0,044	25
C8	62081060	0,044	25
316L	62061060	0,042	25
↓CTA↓ (kg)		25	


Soporte Ligero Pared | **Light Duty Wall Support** | **Support Mural Charge Légère**




35-60 • 60-100			
	Ref	kg/u	u
EZ	62016021	0,055	25
BC	62026021	0,055	25
GC	62036021	0,055	25
C8	62086021	0,055	25
↓CTA↓ (kg)		15	

NO rejiBand® 35x60



Soporte Ligero Techo | **Light Duty Ceiling Support** | **Support Plafond Charge légère**










35-100 • 60-100-150			
	Ref	kg/u	u
EZ	62016020	0,127	36
BC	62026020	0,127	36
GC	62036020	0,127	36
C8	62086020	0,127	36
↓CTA↓ (kg)		10	

NO rejiBand® 60x60


Soporte Universal rejiBand® | **rejiBand® Universal Bracket** | **Support Universel rejiBand®**


60-100 • 60-600			
	Ref	kg/u	u
PG	62026011	0,173	10
GC	62036011	0,187	10
C8	62086011	0,173	10
316L	62066011	0,180	10
↓CTA↓ (kg)		10	





Multiples Aplicaciones:

- Luminarias
- Emergencias
- Cajas
- Router
- Sensores
- Detectores

Multiple Applications:


- Lamps
- Emergency lighting
- Boxes
- Router
- Sensors
- Detectors

Multiples Applications:


- Luminaires
- Urgences, Sortie de secours
- Caisse
- Router
- Capteur
- Détecteur


**Mini
Soporte**
**Mini Universal
Bracket**
**Mini
Support**



	Ref	kg/u	u
PG	62026010	0,091	10
GC	62036010	0,101	10
C8	62086010	0,091	10
316L	62066010	0,095	10


↓CTA↓ (kg) 50

**Soporte
Universal
pemsaband®**
**pemsaband®
Universal
Bracket**
**Support
Universel
pemsaband®**



	Ref	kg/u	u
PG	70420911	0,179	10
GC	70430911	0,197	10

↓CTA↓ (kg) 10

**Suspensión
interior
pemsaband®**
**pemsaband®
Inside
Hanging
Plate**
**Suspension
intérieure
pemsaband®**


	A	Ref	kg/u	u
PG	100	70122210	0,157	5
	150	70122215	0,198	5
	200	70122220	0,239	5
	300	70122230	0,321	5
	400	70122240	0,404	5
GC	100	70132210	0,167	5
	150	70132215	0,211	5
	200	70132220	0,255	5
	300	70132230	0,342	5
	400	70132240	0,431	5



IDEA
**Bandeja
de Chapa
Perforada
Click**
**Perforated
Click
System
Cable Tray**
**Dalle
perforée et
emboutie
Click**

pemsaband®
**Sistema enchufable
Quick Click Joint System
Système click à union rapide**






click

1



Ala
Side Flange
A ergo

2



Base

Multiples Aplicaciones:


- Luminarias
- Emergencias
- Cajas
- Router
- Sensores
- Detectores

Multiple Applications:

- Lamps
- Emergency lighting
- Boxes
- Router
- Sensors
- Detectors

Multiples applications:


- Luminaires
- Ugences, Sortie de secours
- Caisses
- Routeur
- Capteurs
- Détecteurs



x 2



166



Versátil. Múltiples aplicaciones!!


Versatile. Multiple applications
Versatile, multiples applications

Cajas / Boxes / Caisses
Emergencias / Emergency Lightning / Sortie de secours, Urgences
Routeur
Speakers


Sistema Oculto. El soporte queda dentro de la bandeja!!

Hidden System.
The support is installed
inside the cable tray

Système Caché.
Le support reste à
l'intérieur de la dalle



2



IDEA



x 2




166


**Protector
Omega
SPLUS**
**Omega
SPLUS
Protector**
**Embout de
Protection
Omega
SPLUS**


CLICK




100-600		
Ref	kg/u	u
62031084	0,009	50


**Tope Omega
SPLUS**
**Omega
SPLUS Plug**
**Butoir de
Sécurité
Omega
SPLUS**


CLICK




100-600		
Ref	kg/u	u
62031085	0,009	50


**Conector
E90 SPLUS**
**Connector
E90 SPLUS**
**Connecteur
E90 Omega
SPLUS**


CLICK

E90


 100-600			
	Ref	kg/u	 u
GC	62031090	0,093	60



**Conector
E90 RPLUS**
**Connector
E90 RPLUS**
**Connecteur
E90 RPLUS**


CLICK


E90

 100-600			
	Ref	kg/u	 u
GC	62035001	0,083	15






Seguridad
Safety
Sécurité



Tope
Plug
Butoir



Protector
Protector
Embout de Protection

Mejora la instalación
Improves the installation
Améliore l'installation



E90



M6x30

x1



028



M6x1000

x1



148





M8

x2



167



x1



138



M8x500

x1



148



M8

x2



167





M6x30

x1



166




E90



Pie | **Floor Foot** | **Pied**


35-60-100 • 60-600		
Ref	kg/u	u
68000060	0,022	100

↓CTA↓ (kg) 40


Pie Metal | **Metal Foot** | **Pied Métallique**



35-60-100 • 60-600				
	A	Ref	kg/u	u
PG	45	67020020	0,065	10
	90	67020120	0,081	10
GC	45	67030020	0,068	10
	90	67030120	0,085	10


Distanciador | **Stand off Bracket** | **Séparateur support vertical Mural**


35-60-100 • 60-600				
	A	Ref	kg/u	u
PG	180	67030539	0,172	10
	350	67030540	0,321	10
GC	180	67030541	0,242	10
	350	67030542	0,351	10
316L	180	67060541	0,132	10
	350	67060542	0,214	10




↓CTA↓ (kg) 100





Distanciador Click | **Stand off Bracket Click** | **Fixation Réhausse Click**


35-60-100 • 100-600				
	A	Ref	kg/u	u
PG	100	67020520	0,119	10
	200	67020522	0,225	10
	300	67020524	0,331	10
GC	100	67030520	0,128	10
	200	67030522	0,241	10
	300	67030524	0,355	10
304	100	67050520	0,121	10
	200	67050522	0,228	10
	300	67050524	0,336	10
316L	100	67060520	0,121	10
	200	67060522	0,228	10
	300	67060524	0,336	10



↓CTA↓ (kg) 250






ref. 68000066
Adhesivo Pie
Adhesive & hardener
Pieds

Fácil, económico!!
Easy, Economical
Facile, Economique

Rápida Instalación
Quick Assembly
Installation Rapide




Aplicaciones:

- Suelos técnicos
- Instalaciones Comunicaciones
- Salas de Instalaciones

Applications:


- Technical floors
- Communication Installations
- Technical rooms




Applications:

- Sols techniques
- Installations, communications
- Salles techniques

↓CTA↓ (kg) 56



Sistema Click.
Sin tornillos
Click System.
No screws are required
Système Click
Sans vis



↓CTA↓ (kg) 250

Premontaje vertical seguro.
No se cae

Safe vertical pre-assembly. Does not fall off
Pré-montage à la Vertical. Excellente tenue.




Suspensión
Omega
SPLUS

SPLUS
Omega
Channel

Suspension
Omega
SPLUS



	A	Ref	kg/u	u
PG	100	63022104	0,133	10
	150	63022154	0,179	10
	200	63022204	0,224	10
	300	63022304	0,314	10
	400	63022404	0,405	10
	500	63022504	0,495	10
	600	63022604	0,586	10
GC	100	63032104	0,143	10
	150	63032154	0,191	10
	200	63032204	0,241	10
	300	63032304	0,336	10
	400	63032404	0,434	10
	500	63032504	0,531	10
	600	63032604	0,627	10
C8	100	63082104	0,137	10
	150	63082154	0,187	10
	200	63082204	0,228	10
	300	63082304	0,321	10
	400	63082404	0,411	10
	500	63082504	0,502	10
	600	63082604	0,593	10



↓CTA↓ (kg)	kg
una varilla / one rod / un tige filetée	
100-300	160

↓CTA↓ (kg)	kg
doble varilla / double rod / double tige filetée	
400-600	390



CLICK




Rail Omega
SPLUS

SPLUS Omega
Channel

Rail Omega
SPLUS



	L	Ref	kg/u	u
PG	1000	67020110	1,196	1
	2000	67020111	2,331	1
	3000	67020112	3,462	1
GC	1000	67030110	1,229	1
	2000	67030111	2,399	1
	3000	67030112	3,555	1



CLICK








A close-up photograph of a cable joint. A white cable tie is used to secure a black cable to a metal structure. The tie is wrapped around the cable and the metal, ensuring a firm connection.

+ Fácil, + Económico!!
Easy + Economical
Facile + Economique


Sistema Click
Click System.
System

Instalación la
Installation of




**Péndulo
Omega SPLUS**
**Bracket/
Pendant
SPLUS**
**Pendard
Omega
SPLUS**



300-600				
	A	Ref	kg/u	u
GS	300	62021304	0,572	5
	400	62021404	0,693	5
	500	62021504	0,796	5
	600	62021604	0,916	5
GC	300	62031304	0,586	5
	400	62031404	0,711	5
	500	62031504	0,815	5
	600	62031604	0,939	5
C8	300	62081304	0,566	5
	400	62081404	0,681	5
	500	62081504	0,524	5
	600	62081604	0,949	5
304	300	62051304	0,561	5
	400	62051404	0,674	5
	500	62051504	0,817	5
	600	62051604	0,941	5
316L	300	62061304	0,561	5
	400	62061404	0,674	5
	500	62061504	0,817	5
	600	62061604	0,941	5



↓CTA↓ (kg)	300	400	500	600	kg	Mf1 kg.m	Mf2 kg.m
	300	400	500	600	200	9	7
	300	400	500	600	200	7	6
	300	400	500	600	300	8	7
	300	400	500	600	350	10	9
	300	400	500	600	165	8	6
	300	400	500	600	180	7	6
	300	400	500	600	270	11	10
	300	400	500	600	280	11	10



**Soporte
Techo 41x41**
**Pendant
Drop 41x41**
Pendard 41x41


	L	Ref	kg/u	u
GC	500	67030660	1,455	1
	1000	67030661	2,356	1




↓CTA↓ (kg)	500	1000	kg	Mf1 kg.m	Mf2 kg.m
	500	1000	350	36	43
	500	1000	350	36	43







	PG	GC	316L
kg	200	180	380
Mf1	7	7	11
Mf2	6	6	13



	PG	GC	316L
kg	330	330	
Mf1	40	40	
Mf2	15	19	




	PG	GC	316L
kg	330	330	
Mf1	40	40	
Mf2	15	19	




**Soporte
Techo Doble
41x41**
**Double
Pendant
Drop 41x41**
**Double
Pendant**



	L	Ref	kg/u	u
GC	500	67030662	2,358	1
	1000	67030663	4,161	1

↓CTA↓ (kg)		kg	Mf1 kg.m	Mf2 kg.m
	500	400	93	73
	1000	400	93	73



**Raíl Péndulo
Reforzado**
**Heavy Duty
Pendant
Channel**
**Echelle Raíl
Pendant
Renforcé R21**


	A	Ref	kg/u	u
PG	500	67030646	0,859	1
	1000	67030647	1,726	1

↓CTA↓ (kg)		kg	Mf1 kg.m	Mf2 kg.m
	500	300	35	40
	1000	300	35	40



**Suspensión
Raíl Péndulo**
**Heavy Duty
Pendant Boss**
**Gousset
Double
Suspension
Raíl Pendar
Renforcé**



	Ref	kg/u	u
PG	67030645	0,619	1
GC	67030644	0,619	1


**Soporte
RPLUS
Simétrico**
**Symmetrical
RPLUS
Bracket**
**Support Double
Symétrique**




	A	Ref	kg/u	u
GC	100	63034103	0,481	4
	150	63034153	0,653	4
	200	63034203	1,042	4
	300	63034303	1,452	4

↓CTA↓ (kg)		kg
	100	45
	150	80
	200	170
	300	150









	M10x35	x4			167
		x4			154



	M8x60	x2			167
	M8	x2			167



	M10x35	x2			167
		x2			154





Fijación
Techo


Ceiling Rod
Bracket

Fixation
Plafond



	Ref	kg/u	u
PG	67030060	0,094	10

↓CTA↓ (kg) 275



Fijación
Techo
Orientable


Variable
Ceiling Rod
Bracket

Fixation
Plafond
Orientable



	Ref	kg/u	u
PG	67030061	0,152	1


↓CTA↓ (kg) 127




Varilla
Roscada

Threaded
Rod

Tige Filetée



	M	L	Ref	kg/u	u
EZ	M6	500	67010140	0,121	50
	M6	1000	67010141	0,241	50
BC	M6	500	67020140	0,121	50
	M6	1000	67020141	0,241	50
	M8	500	67020044	0,161	50
	M8	1000	67020045	0,321	50
GC	M10	1000	67020145	0,491	50
	M8	1000	67030045	0,321	50
316L	M6	1000	67060141	0,241	50
	M8	500	67060044	0,161	50
	M8	1000	67060045	0,321	50
	M10	1000	67060145	0,491	25



↓CTA↓ (kg)

M	kg
M6	195
M8	400
M10	500



E90


Conector M8


M8 Rod
Connector

Manchon
fileté M8




	Ref	kg/u	u
BC	67020067	0,016	50








	x1		148
	x2		167



	x1		148
	x2		167



	x1		040
	x2		167
	x1		148



	x2		040
	x2		167
	x1		148
	x1		148




Conjunto
Péndulo
Grapa Viga

Beam Clamp
Hanging
Assembly

Agrafe poutre
pour suspension
par tige fileté



	Ref	kg/u	u
EZ	67020048	0,343	1




Soporte
Panel
Sandwich

Panel
Sandwich
Support

Support de
panneaux en
Sandwich



	A	Ref	kg/u	u
PG	45	67020020	0,065	10
	90	67020120	0,081	10
GC	45	67030020	0,068	10
	90	67030120	0,085	10



Garra
Horizontal de
Suspensión


Horizontal
Angle
Hanger

Griffe
horizontale
de
suspension



A	Ref	kg/u	u
1,5 / 5	68000721	0,051	100
4,0 / 10	68000722	0,051	100

↓CTA↓ (kg) 65



Garra
Vertical de
Suspensión


Vertical
Angle
Hanger











Griffe
verticale de
suspension



A	Ref	kg/u	u
1,5 / 5	68000731	0,041	100
4,0 / 10	68000732	0,041	100

↓CTA↓ (kg) 65






Raíl 41x21

Light Duty
Channel 41x21

Rail 41x21




	e	Ref	kg/m	m
PG	1,5	67030075	1,211	3





Raíl 41x41

Light Duty
Channel 41x41



Rail 41x41




	e	Ref	kg/m	m
PG	1,5	67030074	1,681	3






Raíl
Reforzado
41x21Heavy Duty
Channel
41x21Rail très
renforcé
41x21

	e	Ref	kg/m	m
PG	2,5	67030052	1,901	3
GC	2,5	67030055	1,803	3
316L	2,5	67060055	1,735	3



Raíl
Reforzado
41x41Heavy Duty
Channel
41x41Rail très
renforcé
41x41

	e	Ref	kg/m	m
PG	2,5	67030053	2,561	3
GC	2,5	67030057	2,561	3
316L	2,5	67060057	2,541	3







M10x35	x2		167
	x2		154
	x1		152



M10x20	x2		167
	x2		154




M10x35	x2		167
	x2		154


Rail Reforzado
41x82

Heavy Duty
Channel 41x82

Rail très
renforcé
41x82




	e	Ref	kg/m	m
GC	2,5	67030157	5,292	3




Tuerca Rail

Plain
Channel Nut

Ecrou Rail 41



	M	Ref	kg/u	u
EZ	M8	67010056	0,031	100
	M6	67020055	0,031	100
GC	M8	67030056	0,031	100
316L	M8	67060056	0,031	100
	M10	67060058	0,031	100




Tuerca Muelle
Rail M10

Spring Channel
Nut M10

Ecrou à
Ressort
rail 21x41



	A	Ref	kg/u	u
EZ	21	67020058	0,031	100
	41	67020158	0,031	100
GC	21	67030058	0,031	100
	41	67030158	0,031	100




Tornillo Muelle
Rail M10


Spring Channel
Screw M10

Ecrou à
Ressort
à Ressort




	Ref	kg/u	u
EZ	67020159	0,023	100








	M10x35	x4			167
		x4			154



	M10x35	x2			167
		x2			154




	M10x35	x2			167
	M10	x2			154
					157




	M10x35	x2			167
	M10	x2			167

**Clip Fijación
Rail**
**Channel
Strut Clip**
**Fixation Rapide
Click Rail**



	Ref	kg/u	u
316L	67060050	0,008	100


 162 **M0A**

**Tapón Final
Raíl**
**Channel End
Plug**
**Embout de
Finition**



A	Ref	kg/u	u
41	68000074	0,021	50
21	68000075	0,021	100


 162 **M0B**

**Unión Recta
Nº 1**
**Splice Plate
Nº 1**
**Eclisse Plate
Nº 1**


	Ref	kg/u	u
GC	67030205	0,241	1


 162 **M01**

**Unión Recta
U Nº 2**
**U Shape Splice
Plate Nº 2**
**Eclisse U
Nº 2**


	Ref	kg/u	u
GC	67030214	0,291	1


 162 **M02**


**Unión
Escuadra 90°
Nº 3**

**90° 2 Hole
Angle Bracket
Nº 3**


**Equerre 90°
trous Nº 3**



	Ref	kg/u	u
GC	67030201	0,151	1



+1 162 **M03**



**Unión
Escuadra 90°
Nº 4**

**90° 4 Hole
Angle Bracket
Nº 4**


**Equerre 90°
trou 4**



	Ref	kg/u	u
GC	67030202	0,321	1



+1 162 **M04**



**Unión
Escuadra 45°
Nº 5**

**45° External
Angle Bracket
Nº 5**


**Equerre
135°Angle
Ext. Nº 5**



	Ref	kg/u	u
GC	67030210	0,291	1



+1 162 **M05**



**Unión
Escuadra 45°
Nº 6**

**45° Internal
Angle Bracket
Nº 6**


**Equerre 45°
Angle Int
Nº 6**



	Ref	kg/u	u
GC	67030209	0,151	1




+1 163 **M06**




**Unión
Escuadra N° 7**
**L Bracket
N° 7**
**Equerre
Plate L N° 7**



• 41x21 • 41x41			
	Ref	kg/u	u
GC	67030211	0,291	1


 163 **M07**

Unión T N° 8
**90° Tee Joint
N° 8**
**TE Equerre 4
trous N° 8**



• 41x21 • 41x41 • 41x82			
	Ref	kg/u	u
GC	67030204	0,451	1


 163 **M08**

Unión T N° 9
**Flat Tee Joint
N° 9**
**TE Plat 3
trous N° 9**


• 41x21 • 41x41			
	Ref	kg/u	u
GC	67030203	0,311	1


 163 **M09**

**Unión
Escuadra
Triple N° 10**
**3 Way
Bracket N° 10**
**Union Plate
3 directions
45° N° 10**


• 41x21 • 41x41			
	Ref	kg/u	u
GC	67030212	0,291	1


 163 **M10**


Unión
Escuadra
Reforzada
Nº 11

Reinforced
Angle
Bracket Nº 11


Equerre
90°renforcée
Nº 11



• 41x21 • 41x41 • 41x82			
	Ref	kg/u	u
GC	67030213	0,291	1




163 **M11**



Unión U
41x41 Nº 12

Clamp 41x41
Nº 12


Union
Oméga
41x41 Nº 12



• 41x41			
	Ref	kg/u	u
GC	67030207	0,336	1



163 **M12**



Unión U
41x82 Nº 13

Clamp 41x82
Nº 13


Union
Oméga
41x82 Nº 13



• 41x82			
	Ref	kg/u	u
GC	67030208	0,151	1




163 **M13**



Unión U
41x21 Nº 14

Clamp 41x21
Nº 14


Union
Oméga
41x21 Nº 14



• 41x21			
	Ref	kg/u	u
GC	67030206	0,284	1



164 **M14**



Unión
Escuadra
Doble N° 15

Double 90°
Bracket
N° 15


Equerre 90°
Double N° 15



• 41x21 • 41x41			
	Ref	kg/u	u
GC	67030215	0,291	1



164 **M15**



Unión
Escuadra
Lateral 90°
N° 16

90° Tee
Bracket N° 16


Equerre 90°
Triple N° 16



• 41x21 • 41x41			
	Ref	kg/u	u
GC	67030216	0,291	1




164 **M16**



Placa
Soporte
Vertical

Channel Floor
Boss 41x41


Pied Support
Vertical 41x41



• 41x21 • 41x41			
	Ref	kg/u	u
GC	67030064	1,451	1




164 **M17**



Placa
Soporte
Vertical

Channel Floor
Boss 41x82


Pied Support
Vertical 41x82



• 41x21 • 41x82			
	Ref	kg/u	u
GC	67030164	2,901	1



164 **M18**



Articulación

Adjustable
Angle Bracket


Equerre
à Angle
variable



• 41x21 • 41x41			
	Ref	kg/u	u
GC	67030102	0,351	1



164 M19



Grapa
Abarcón

Channel
Beam Clamp


Agrafe poutre
Rail 41x21



• 41x21 • 41x41			
	Ref	kg/u	u
GC	67030101	0,351	1



164 M20




Soportes variables
Adjustable brackets
Supports variables

SOLUTIONS

Túneles

Tunnels

Tunnels








RPLUS

Soportes
Reforzados

Heavy Duty
Cantilever

Support
Renforcé

IDEA





Universal
Compatible para todas las bandejas
Compatible with all of the cable trays
Compatible avec toutes les dalles

Sistema Click. Sin fijaciones
Click System. No additional fixings
Système click. Sans fixation



130



M0A

Montaje Rail 41x41 y 41x21
Assembly on 41x41 and 41x21 strut
Montage rail 41x41 e 41x21

Rápido y Seguro!!
Fast and Safety
Rapide & Fiable

Compatible con cualquier modelo
Compatible with any type
Compatible avec tous les modules


156

M0B

156

M01

	M10x35	x4			167
		x4			154




156

M02


	M10x35	x2			167
		x2			154

157

M03

	M10x35	x2			167
		x2			154

157

M04

	M10x35	x4			167
		x4			154


157

M05

	M10x35	x2			167
		x2			154

157


M06



	M10x35	x2		167
		x2		154

 157


M07



	M10x35	x3		167
		x3		154

 158


M08



	M10x35	x4		167
		x4		154

 158


M09



	M10x35	x4		167
		x4		154

 158

M10



	M10x35	x4		167
		x4		154

 158


M11



	M10x35	x4		167
		x4		154

 159


M12



	M10x35	x3		167
		x3		154

 159


M13




	M10x35	x3		167
		x3		154

 159


M14




M15




M16




M17




M18



M19



M20




Tornillería / *Fixings* / *Visserie*

Gama de elementos de conexión para Sistemas de Bandejas

Range of fixings for Cable Tray Systems

Gamme Produits de connexion pour Système de Chemins de Câbles







Kit Unión
pemsa^{band}®

pemsa^{band}®
Joint Kit

Kit Éclisse
pemsa^{band}®



	M	Ref	kg/u	u
EZ	M6	67010093	0,008	100
GC	M6	67030093	0,009	100




Tornillo
C/DIN603

Shoulder
Screw M6X12

Boulon
Poëlier




	M	Ref	kg/m	u
EZ	M6x12	67010099	0,005	100
	M6x20	67010100	0,007	100
BC	M6x20	67020100	0,007	100
	M6x12	67030099	0,006	100
GC	M6x20	67030100	0,007	100
	M6x30	67030109	0,006	100
316L	M6x20	67060100	0,007	100




Tuerca
Arandela

Serrated Hexagon
Flange Nut

Ecrou à
Embase
Crantée



	M	Ref	kg/m	u
EZ	M6	64010059	0,003	50
BC	M6	64020059	0,003	50
GC	M6	64030059	0,003	50
316L	M6	64060059	0,003	50



Kit Unión
mega^{band}®


mega^{band}®
Joint Kit

Kit Éclisse
mega^{band}®



	M	Ref	kg/m	u
GC	M8x20+M8	67030094	0,018	100


	M	Ref 1	Ref 2	u
EZ	M8x20+M8	67010065	67020095	100
316L	M8x20+M8	67060065	67060062	100



Tornillo
C/Exagonal


Hexagonal
Set Screw

Vis
Héxagonale



60-85-100-120 • 100-1000


	M	Ref	kg/m	
EZ	M8x20	67010065	0,014	100
	M8x35	67010066	0,020	100
	M8x15	67010068	0,013	100
	M10x60	67020010	0,042	100
	M6x15	67020054	0,008	100
	M10x20	67020059	0,023	100
	M10x35	67020077	0,029	100
GC	M8x65	67020092	0,040	100
	M10x60	67030010	0,042	100
	M10x20	67030059	0,023	100
	M8x20	67030065	0,014	100
	M8x35	67030066	0,020	100
316L	M8x15	67030068	0,007	100
	M10x35	67030077	0,029	100
	M10x60	67060010	0,042	100
	M10x20	67060059	0,023	100
	M8x20	67060065	0,014	100
	M8x35	67060066	0,020	100
	M10x35	67060077	0,029	100



Tuerca
Exagonal

Hexagonal
Nut

Ecrou
Hexagonal



60-85-100-120 • 100-1000

	M	Ref	kg/m	
BC	M10	67020014	0,008	100
	M8	67020062	0,005	100
EZ	M10	67020079	0,008	100
	M8	67020095	0,005	100
GC	M10	67030014	0,008	100
	M8	67030062	0,005	100
316L	M10	67060014	0,008	100
	M8	67060062	0,005	100




Tornillo
C/Allen

Allen Screw

Vis Allen




	M	Ref	kg/m	
EZ	M10x20	67020065	0,030	50
	M10x35	67020097	0,029	50





**Tornillo P/
Conica**
*Hexagonal
Cone Point
Screw*
*Vis
Conique*



	M	Ref	kg/m	
BC	M10x20	67020098	0,023	10


Arandela Plana
Washer
Rondelle Plate


	M	Ref	kg/m	
BC	M10	67020013	0,004	100
	M8	67020063	0,002	100
EZ	M10	67020061	0,002	100
	M8	67020083	0,002	100
GC	M10	67030013	0,002	100
	M8	67030063	0,002	100
316L	M10	67060064	0,002	100
	M8	67060063	0,002	100


**Arandela
Estrella**
*Serrated
Washer*
*Rondelle
Éventail*


	M	Ref	kg/m	
PASSV	M8	67020084	0,001	100
	M10	67020086	0,001	100
	M10	67060086	0,001	100



Iconografía / Iconography / Iconographie

Icono Icon Ícone	Descripción en Español English description Description en Français	Icono Icon Ícone	Descripción en Español English description Description en Français
Generales / General / Générale			
	Consulta más información en la Web See more information on the Web Voir plus d'informations sur le Web		Más información More information Plus d'information
	Consultar página Go to page Consultez la page		Peso en kg por metro Weight in kg per metre Poids en kg par mètre
	Peso en kg por unidad Weight in kg per unit Poids en kg par unité		Embalaje Packaging Conditionnement
	Bajo Pedido On Request Sur Demande		Materia Prima Raw material Matière Première
Características Bandejas / Cable tray features / Caractéristiques Dalles			
	Nº de Referencia del producto Product Reference number Numéro de référence du produit		Ancho Width Largeur
	Altura / Ala Height / Flange Hauteur		Longitud Length Longueur
	Espesor Thickness Épaisseur		Patentado Pemsa Patented Pemsa Breveté Pemsa
	Sección útil Useful section Section utile		Tiempo de montaje (segundos) Assembly time (seconds) Temps de montage (secondes)
	Continuidad Eléctrica según norma IEC61537 Electrical Continuity acc. to standard IEC61537 Continuité Électrique selon norme IEC61537		Sistema Click de unión rápida Fast Joint Click System Système Click d'union rapide
	Sin tornillos No screws Sans vis		Temperatura de trabajo Working temperature range Température de travail
	Carga de trabajo Admisible Safe Working Load Charge de travail admissible		Cargas de trabajo Ligeras kg/m Light duty Loads kg/m Charges de travail légères kg/m
	Cargas de trabajo medias kg/m Medium duty Loads kg/m Charges de travail moyennes kg/m		Cargas de trabajo elevadas kg/m Heavy duty Loads kg/m Charges de travail élevées kg/m
	Resistencia al Impacto Impact Strength Résistance aux impacts		Resistencia al Fuego Fire resistance Résistance au feu
	Diámetro de cable Cable diameter Diamètre du câble		Distancia entre Soportes en metros Span distance in metres Distance entre supports en mètres



Icono Icon Ícone	Descripción en Español English description Description en Français	Icono Icon Ícone	Descripción en Español English description Description en Français
Características de Tubos / Conduits features / Caractéristiques des Tubes			
DN	Diámetro Nominal Nominal Width Diamètre nominal		Diámetro interior Inside diameter Diamètre intérieur
	Diámetro exterior Outside diameter Diamètre extérieur		Radio de Curvatura Bending radius Rayon de courbure
	Tipo de Rosca Thread Size Type de filetage		Llave de apriete necesaria Torque wrench Outil de serrage nécessaire
	Codificación según Norma internacional de Tubos IEC 61386 International Standard of Conduits Code IEC 61386 Codification selon la Norme internationale de Conduits IEC 61386		Resistencia a la Compresión Compression Strength Résistance à la compression
	Resistencia al Impacto Impact Strength Résistance aux impacts		Temperaturas de trabajo. Working temperature range Températures du travail
	Clasificación IP IP Classification Classification IP		No propagador de la llama Flame retardant Non Propagateur de flamme
	Comportamiento Radiación Ultra Violeta Ultra Violet Radiation behaviour Comportement Radiation Ultra Violette		Flexibilidad Flexibility Flexibilité
Acabados y Materiales / Finishes and Materials / Finitions & Matériaux			
EZ	Electrocincado EN ISO 2081 Electrogalvanised EN ISO 2081 Electrozingage EN ISO 2081	BC	Electrocincado Bicromatado EN ISO 2081 Electrogalvanised Bichromate EN ISO 2081 Électrozingage Bichromaté EN ISO 2081
PG	Galvanizado Sendzimir EN 10346 Pregalvanised EN 10346 Galvanisation Sendzimir EN 10346	GC	Galvanizado en Caliente EN ISO 1461 Hot Dip Galvanising EN ISO 1461 Galvanisation à Chaud EN ISO 1461
BLACK C8	Acabado Alta Resistencia Clase C8 IEC 61537 High Resistance Coating Class C8 IEC 61537 Protection Haute Résistance Classe 8 IEC 61537	304	Acero Inoxidable AISI 304 Stainless Steel AISI 304 Acier Inoxydable AISI 304
316L	Acero Inoxidable AISI 316L Stainless Steel AISI 316L Acier Inoxydable AISI 316L	LAT	Latón Brass Laiton
PASSV	Pasivado Passivated Passivation	PC+ABS	Polycarbonato + ABS Libre de halógenos Halogen Free Polycarbonate + ABS Polycarbonate + ABS sans halogène
PVC	Policloruro de Vinilo Polyvinyl Chloride Polychlorure de vinyle	PP	Polipropileno Libre de Halógenos Polypropylene Halogen Free Polypropylène sans halogène
PA6	Poliamida 6 Libre de Halógenos Polyamide 6 Halogen Free Polyamide 6 sans halogène	PA12	Poliamida 12 Libre de Halógenos Polyamide 12 Halogen Free Polyamide 12 sans halogène
PU	Poliuretano Polyurethane Polyuréthane	PE	Polietileno Polyethylene Polyéthylène
AC	Acero al Carbono Carbon Steel Acier au Carbone	LN	Latón Niquelado Nickel-plated brass Laiton Nickelé
AL	Aluminio Aluminium Aluminium	NBR	Caucho NBR NBR rubber Caoutchouc NBR
PET	Poliestirester Termoplástico Thermoplastic Polyester Polyesterester Thermoplastique	TPV	Termoplástico Thermoplastic Thermoplastique

Icono Icon Ícone	Descripción en Español English description Descrição em Português
RAL 5012	Color Azul RAL 5012 Blue Colour RAL 5012 Couleur Bleu RAL 5012
RAL 7000	Color Gris RAL 7000 Grey Colour RAL 7000 Couleur Gris RAL 7000
RAL 7031	Color Gris Oscuro RAL 7031 Dark Grey Colour RAL 7031 Couleur Gris Foncé RAL 7031
RAL 9005	Color Negro RAL 9005 Black Colour RAL 9005 Couleur Noir RAL 9005

Icono Icon Ícone	Descripción en Español English description Descrição em Português
RAL 5024	Color Azul RAL 5024 Blue Colour RAL 5024 Couleur Bleu RAL 5024
RAL 7011	Color Gris Oscuro RAL 7011 Dark Grey Colour RAL 7011 Couleur Gris Foncé RAL 7011
RAL 7035	Color Gris Claro RAL 7035 Light Grey Colour RAL 7035 Couleur Gris Clair RAL 7035

Homologaciones / Approvals / Homologations

	Norma Internacional de Bandejas IEC 61537 Cable trays International Standard IEC 61537 Norme Internationale de Chemin de Câbles IEC61537
	Marcado N de AENOR + info pag 008 AENOR N Mark + info pag. 008 Marquage N de AENOR + info page 008
	Conformidad CE con Directiva 2006/95 CE acc. to Directive 2006/95 CE Conformité CE avec Directive 2006/95 CE
	Conformidad con Directiva RoHS 2002/95/CE Compliance with Directive RoHS 2002/95/CE Conformité avec la Directive RoHS 2002/95/CE
NF	Certificación según Norme Française Approval acc. to Norme Française Certification selon Norme Française
	Certificación Aplicaciones Marinas DNV Marine applications DNV Approval Certification DNV applications marines
	Certificación UL Certified UL Certified Approval Certification UL Certified
	Certificación Alemana VDE VDE German Approval Certification allemand VDE
	Certificación Rusa GOST Russian GOST Approval Certification Russe GOST

	Norma Internacional de Tubos IEC 61386 Conduit International Standard IEC 61386 Norme Internationale de Conduits IEC61386
	Conforme NEMA VE-1 Acc. to NEMA VE-1 Standard Conforme NEMA VE-1
	Libre de Halógenos según EN 50267-2-1 Halogen free acc. to EN 50267-2-1 Sans halogène selon EN 50267-2-1
E90	Ensayo Resistencia al Fuego E90 según DIN 4102-12 E90 Fire Resistance Test acc. to DIN 4102-12 Standard Résistance au feu E90 selon DIN 4102-12
	Homologación Deutsche Bahn Deutsche Bahn Approval Homologation Deutsche Bahn
	Certificación UL Listed UL Listed Approval Certification UL Listed
	Certificación Canadiense CSA CSA Canadian Approval Certification canadienne CSA
	Certificación Germanischer Lloyd Germanischer Lloyd Approval Certification Germanischer Lloyd
	Certificación Áreas explosivas ATEX ATEX Hazardous Areas Approval Certification Zones explosifs ATEX

Soluciones de Producto / Product Solutions / Solutions Produits


	Industria Alimentaria Food Industry Industrie Alimentaire
	Industria Petroquímica Petrochemical Industry Industrie Pétrochimique
	Fotovoltaica Photovoltaic Photovoltaïque
	Edificación Terciario Building Tertiary Édification Tertiaire
	Aplicaciones Ferroviarias Railway Applications Applications Ferroviaires

	Industria Farmacéutica Pharmaceutical Industry Industrie Pharmaceutique
	Energía Energy Énergie
	Teleco / Centros de Proceso de Datos IT / Data Centers IT / Centres de Données
	Túneles Infraestructuras Tunnels Infrastructures Tunnels Infrastructures
	Solución Resistencia al Fuego E90 E90 Fire Resistance Solution Solution E90 Résistance au feu

Sistema de Tubos Pemsa Guía de selección

Pemsa Conduits System Selection guide

Systèmes de Conduits Pemsa Guide de sélection



Pemsa Plastic 7035 System						Pemsa Metal Rigid					
Denominación Designation Désignation	RLH	RPVC	TM-PVC 7035	CLH	TFA 7035	RL / RLGC	RR / RRGC	RAL	RINOX		
Tubo Conduit Conduit											
Características / Features / Caractéristiques											
	LH	PVC	PG	LH	PVC	EZ	GC	EZ	GC	Aluminio/ Aluminium	304
			PVC		PVC						
DN/SW min.	DN16	DN16	DN7	DN16	DN7	DN16	DN16	DN16	DN16	DN16	DN20
DN /SW max.	DN63	DN63	DN48	DN63	DN48	DN63	DN63	DN63	DN63	DN63	DN40
	-5°C	-5°C	-5°C	-25°C	-5°C	-45°C	-45°C	-45°C	-45°C	-45°C	-45°C
	+90°C	+90°C	+60°C	+105°C	+60°C	+400°C	+400°C	+400°C	+400°C	+250°C	+250°C
	Alta / High / Haute				Media Medium Moyenne	Muy Alta / Very High / Très haute					
 Flex	Rígido / Rigid / Rigide			Media / Medium / Moyenne		Rígido / Rigid / Rigide					
	OK according to IEC 60754-1	OK according to IEC 60754-1		OK according to IEC 60754-1		OK	OK	OK	OK	OK	OK
	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
	IP54	IP54	IP54	IP67	IP40 / IP65	IP54	IP54	IP54	IP54	IP54	IP54
	4422	4421	4421	2243	2421	5557	5557	4456	5556		
Homologaciones / Approvals / Homologations											
											
											
Aplicaciones / Applications / Applications											
 Tertiary	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
 Tunnels	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
 Photovoltaic/ Energy	•	•	•			•	•	•		•	•
 Data Centers	•	•		•	•						
 Food Industry	•	•									•
 Petrochemical Industry	•	•				•	•	•		•	•
 Railway app.			•	•	•						
	176	178	180	180	180	184, 188	184, 188	190		192	



Pemsa Flexible Metal & Plastic				Pemsaflex /Polyamide System						Denominación Designation Désignation
TFA	TM	TM-PVC	ECOFLEX	LG-PA	ST-PA	RF-PA	RB-PA	RB-PU	MACRO FLEX	
										Tubo Conduit Conduit
Características / Features / Caraterísticas										
PVC	PG	PG	PG	Poliamida/ Polyamide/PA 6	Poliamida/ Polyamide/PA 6	Poliamida/ Polyamide/PA 6	Poliamida/ Polyamide/PA 12	Poliuretano/ Polyurethane/ PU	Poliamida/ Polyamide/PA 6	Ⓜ
PVC		PVC	PVC							Ⓜ
07	07	07	07	07	07	07	07	17	52	DN/SW min.
48	48	48	48	48	48	48	70	70	90	DN/SW max.
-5°C	-45°C	-5°C	-5°C	-40°C	-40°C	-40°C	-50°C	-5°C	-40°C	°C+
+60°C	+150°C	+60°C	+60°C	+105°C	+105°C	+105°C	+105°C	+90°C	+105°C	°C+
Media Medium Moyenne	Muy Alta Very High Très haute	Media Medium Moyenne	Media Medium Moyenne	Alta High Haute	Muy Alta Very High Très haute	Muy Alta Very High Très haute	Muy Alta Very High Très haute	Muy Alta Very High Très haute	Muy Alta Very High Très haute	UV
Alta High Haute	Alta High Haute	Alta High Haute	Alta High Haute	Alta High Haute	Alta High Haute	Media Medium Moyenne	Muy Alta Very High Très haute	Muy Alta Very High Très haute	Media Medium Moyenne	Flex
	OK			OK	OK	OK	OK	OK	OK	HF
OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	✗
IP40 / IP65	IP40	IP65	IP65	IP54 / IP67	IP54 / IP67	IP54 / IP67	IP54 / IP67	IP54 / IP67	IP54 / IP67	IP
2421	4455	4421	3421	2443	2443	3443	2422	1522	2453	IEC 61386
Homologaciones / Approvals / Homologations										
CE RoHS IEC 61386	CE RoHS IEC 61386	CE RoHS IEC 61386	CE RoHS IEC 61386	CE RoHS IEC 61386	CE RoHS IEC 61386	CE RoHS IEC 61386	CE RoHS IEC 61386	CE RoHS IEC 61386	CE RoHS IEC 61386	IEC 61386
						UL DB IEC 61386	UL DB IEC 61386	UL DB IEC 61386	UL DB IEC 61386	IEC 61386
Aplicaciones / Applications / Applications										
•	•	•	•	•	•				•	Tertiary
•	•	•	•	•	•				•	Tunnels
		•	•	•	•	•	•	•	•	Photovoltaic/ Energy
•				•	•	•	•	•	•	Data Centers
		•	•	•	•	•			•	Food Industry
		•	•	•	•	•			•	Petrochemical Industry
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	Railway app.
194	194	195	195	202	202	202	203	203	203	Ⓜ

Pemsa Cable Management, S.A.



C/ Galileo Galilei 22 - 24. P.E. La Garena
28806, Alcalá de Henares. Madrid
Tel.: +34 91 802 34 88 / Fax: +34 91 802 33 81
info@pemsa-rejiband.com
www.pemsa-rejiband.com

Atención al Cliente

Tel.: 902 17 18 17 / Fax: 91 802 33 82
atencionalcliente@pemsa-rejiband.com

Delegaciones

Delegación Centro
centro@pemsa-rejiband.com

Delegación Norte
norte@pemsa-rejiband.com

Delegación Sur
sur@pemsa-rejiband.com

Delegación Este
este@pemsa-rejiband.com

Delegación Noreste
noreste@pemsa-rejiband.com

Departamento de Exportación / Export Department / Service Export

Tel.: +34 91 802 34 99 / Fax: +34 91 802 34 82
export@pemsa-rejiband.com

Filiales / Branches / Filiales



Pemsa UK

1 Sussex Avenue
Leeds LS10 2LF
Tel.: +44 113 277 9090 / Fax: +44 113 277 5939
sales@pemsa.co.uk
www.pemsa.co.uk



Pemsa France

ZI Le clos aux pois. 12 rue de la closerie
BAT G. LISSES.
91052 Evry Cedex. Francia
Tel.: +33 01 60 86 75 65 / Fax: +33 01 60 87 11 83
service-client@pemsa.fr
www.pemsa.fr



Pemsa Portugal

Estrada de Polima
Centro Industrial de Aboboda. Edif. Fase 2, 2º K
2785-543 São Domingos de Rana. Portugal
Tel.: +351 21 4445725 / Fax: +351 21 4445727
pemsa.portugal@pemsa-rejiband.com



Pemsa Latinoamérica

Vía Funza - Siberia, Km 1,5
Parque Ind. VIC - Bodega 1.
FUNZA (Bogotá) - COLOMBIA
Tel.: +57 1 823 75 20 / Fax: +57 1 823 75 18
info@pemsa.com.co
www.pemsa.com.co